# CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Cobertura

0829520

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829520

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Cobertura, transparente, não impresso, tipo de montagem: encaixe, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 1000 mm

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 0829520 |
| Unidades por embalagem | 25 Unidade |
| Chave comercial | BG24 |
| Chave de produto | BG241A |
| GTIN | 4046356614924 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 27,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 30,5 g |
| País de origem | DE |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Tampa |

### Medidas

| | |
|---|---|
| Largura | 1000 mm |
| Comprimento | 15 mm |

Campo de texto

| | |
|---|---|
| Largura do campo de texto | 1000 mm |
| Altura do campo de texto | 15 mm |

### Dados de material

| | |
|---|---|
| Conforme RoHS | sim |
| Cor | transparente |
| Material | PVC |
| Substâncias | sem silicone |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

| | |
|---|---|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |

Resistência a UV

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |

Resistência a temperatura de armazenamento

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Test Bb |
| Duração | 96 h |
| Temperatura máxima | +60 °C |

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
| Ciclos | 2 |

Teste de névoa salina

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |

| | |
|---|---|
| Resultado | Aprovado no teste |

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
| Capacidade de armazenamento | 2 anos |

## Montagem

| | |
|---|---|
| Tipo de montagem | encaixe |

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002248 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(n.º CAS: 15571-58-1) |
| SCIP | 9b128259-0629-4edb-80f9-1ef72a76384a |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br