

CF 1000-10 - Ferramenta de crimpagem, eletropneumática



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212456>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Máquina automática de decapagem e crimpagem, tensão de entrada de 100 V ... 240 V, eletropneumático, para terminais tubulares soltos com capa isolante, 4 mm², 6 mm² e 10 mm², sem kit de conversão

Descrição do produto

Escopo de fornecimento sem kit de conversão

Suas vantagens

- Em uma operação de trabalho, o condutor é decapado e prensado com um terminal tubular
- Contador de quantidade
- As forças de extração cumprem as exigência da IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
- O autômato de decapagem e crimpagem processa terminais tubulares com colar de isolamento conforme a DIN 46228-4
- Rápida troca de bitola sem medidas de ajuste adicionais
- Por hora podem ser trabalhados até 1.200 condutores
- Própria para o processamento de massa
- Forma construtiva robusta

Dados comerciais

Código	1212456
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH32
Chave de produto	BH3232
Página de catálogo	Página 517 (C-3-2019)
GTIN	4046356526883
Peso por unidade (inclusive embalagem)	29.500 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	28.500 g
País de origem	DE

CF 1000-10 - Ferramenta de crimpagem, eletropneumática



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212456>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Autômato de crimpagem
Prensagem	trapezoidal
Comprimento de inserção mínimo	40 mm
Consumo de ar por prensagem	1,2 l
Faixa de compressão	5,00 bar ... 6,00 bar
Propriedade do produto	Ferramenta para transformador no interior da caixa
	Modo adicional para decapagem apenas do condutor
	Processamento de terminais tubulares soltos com capa isolante
	Os terminais tubulares com capa isolante ampliada (AI-GB ...) podem ser processados com kits de conversão adicionais
	Contador integrado e reajustável para cima e para baixo

Características elétricas

Faixa de frequência	50 Hz ... 60 Hz
Consumo de corrente	70 W

Alimentação

Faixa de tensão de alimentação	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
--------------------------------	---

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	4 mm² ... 10 mm²
-------------------------	------------------

Medidas

Largura	250 mm
Altura	412 mm
Comprimento	550 mm

Conectores

Tipo de conector	Frente de encaixe tipo B, EF
------------------	------------------------------

Normas e disposições

Testes	DIN 46228-4: 1990-09
--------	----------------------

CF 1000-10 - Ferramenta de crimpagem, eletropneumática



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212456>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212456>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-10 - Ferramenta de crimpagem, eletropneumática



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212456>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 1000-10 - Ferramenta de crimpagem, eletropneumática



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212456>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br