

1644122

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644122

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luvas de passagem de cabos, para diâmetro do cabo de 12-13 mm, a partir de 10 mm para alívio de tração, pode ser usada ainda uma cinta de cabos

Dados comerciais

Código	1644122
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AZA
GTIN	4017918895983
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,58 g
País de origem	DE



1644122

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644122

Temperatura ambiente (funcionamento)

Dados técnicos

Dados de material

Dados de material	
Material	borracha cauchu termoplástica
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	НВ
Cabos/condutores	
Diâmetro externo de linha	12 mm 13 mm
Valores característicos	
Faixa de vedação cabo	12,00 mm 13,00 mm
Versão, Luva de cabos	aberto
Condições ambientais e de vida útil operacional	
Condições ambientais	
Grau de proteção	IP54

-40 °C ... 125 °C





1644122

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644122

Desenhos

Desenho de medidas





Desenho com dimensões



1644122

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644122

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121448



1644122

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644122

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC	

Phoenix Contact 2025 @ - Todos os direitos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil (11) 3871-6400 vendas@phoenixcontact.com.br