

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 14 A, tensão de teste (III/2): 400 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 13, número de linhas: 1, número de polos: 13, quantidade de conexões: 26, família de artigos: PTDA 2,5/..-PH, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, sistema de conexão: COMBICON PST 1,3, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
- Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
- Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
- Formato arredondado para um design individualizado dos equipamentos

Dados comerciais

Código	1725640
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AACF
Chave de produto	AACFPA
Página de catálogo	Página 409 (C-1-2013)
GTIN	4046356129862
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,11 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,09 g
País de origem	PL

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de placas de circuito impresso
Família de produtos	PTDA 2,5/-PH
Linha de produtos	COMBICON Connectors M
Formato	Plugue conector para circuitos impressos diagonais
Número de pólos	13
Passo	5 mm
Número de conexões	26
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	13
Flange de fixação	sem

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	13,5 A
Tensão U_N	400 V
Resistência de passagem	1,5 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	320 V
Tensão de teste (III/3)	4 kV
Tensão de teste (III / 2)	400 V
Tensão de teste (III/2)	4 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	630 V
Tensão de teste (II/2)	4 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Plugue conector para circuitos impressos diagonais
Sistema de conectores	COMBICON PST 1,3
Bitola nominal	2,5 mm ²
Tipo de contato	Soquete

Intertravamento

Tipo de travamento	sem
Flange de fixação	sem

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Sentido de conexão Condutor/platina	45 °
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm² ... 1 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 1 mm²
Comprimento de decapagem	10 mm

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	5 mm
Largura [w]	66,4 mm
Altura [h]	16 mm
Comprimento [l]	20 mm

Avisos

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Indicação sobre a aplicação

Diâmetro externo máximo permitido do isolamento do condutor
 $\leq 3,5 \text{ mm}$

Ensaaios mecânicos

Conexão de condutores

Especificação de teste

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultado

Aprovado no teste

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultado

Aprovado no teste

Múltiplas conexões e desconexões

Especificação de teste

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultado

Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real

0,2 mm² / rígido / > 10 N

0,2 mm² / flexível / > 10 N

2,5 mm² / rígido / > 50 N

2,5 mm² / flexível / > 50 N

Forças de encaixe e remoção

Especificação de teste

DIN EN 60512-13-2:2006-11

Resultado

Aprovado no teste

Número de ciclos

10

Força de inserção por polo aprox.

5 N

Força de tração por polo aprox.

3 N

Resistência das inscrições

Especificação de teste

DIN EN 60068-2-70:1996-07

Resultado

Aprovado no teste

Inspeção visual

Especificação de teste

DIN EN 60512-1-1:2003-01

Resultado

Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste

DIN EN 60512-1-2:2003-01

Resultado

Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste

DIN EN 60068-2-6:1996-05

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN IEC 60512-5:1994-05
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	4,8 kV
Resistência de passagem R_1	1,5 mΩ
Resistência de passagem R_2	1,6 mΩ
Ciclos de encaixe	10

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	2,21 kV

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Ensaaios elétricos

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	16

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	10 ¹² Ω

Ciclos de temperatura

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	4 kV

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	4 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	400 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	3 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	630 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	3,2 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso

1725640


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama



Tipo: PTDA 2,5/...-PH-5,0 com PST 1,3/...-5,0

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-20030211				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B				
	300 V	13,5 A	24 - 14	-
Usegroup C				
	150 V	13,5 A	24 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	24 - 14	-

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTDA 2,5/13-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impresso



1725640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1725640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br