

VC-K-KV-PG16(9-13) - Prensa-cabos

1853764

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853764>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabo Pg16, plástico, composto de borracha de vedação com uma perfuração e um parafuso de pressão, para caixa da forma construtiva 1, cabo [mm] 9 - 13

Dados comerciais

Código	1853764
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ABLA
Chave de produto	ABLAZA
GTIN	4017918146306
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,02 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,471 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Avisos

Indicação de segurança

Indicações de segurança	ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais.
	• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los.
	• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação.
	• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos.
	• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais.
	• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente.
	• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products).
	• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário.
	• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas
	• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente.
	• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto
	• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact
	• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em

VC-K-KV-PG16(9-13) - Prensa-cabos

1853764

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853764>



[phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) junto do produto.

- Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) junto do produto

- Opere o conector apenas em estado totalmente conectado.

- Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.

- Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer.

- O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Semi-conexão roscada
Família de produtos	VARIOCON
Número de condutores	1
Tipo de conexão	Prensa-cabos
Blindado	não

Medidas

Largura	29,5 mm
Altura	29,5 mm
Comprimento	27,8 mm
Abertura da porca cega	27 mm
Tipo de rosca lado de vedação	Pg16

Dados de material

Cor	cinza
Material Vedação	TPE
Material Conexão a parafuso	Policarbonato
Material vedação	TPE

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	9 mm ... 13 mm
----------------------------------	----------------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	Prensa-cabos
-----------------	--------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

IP66 (em caixas HC-COM-K...)

VC-K-KV-PG16(9-13) - Prensa-cabos



1853764

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853764>

Grau de proteção	IP65 (em caixas HC-COM-K...)
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C

VC-K-KV-PG16(9-13) - Prensa-cabos



1853764

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853764>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VC-K-KV-PG16(9-13) - Prensa-cabos



1853764

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853764>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br