

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 1,5 mm<sup>2</sup>, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos por linha: 5, família de artigos: SMKDSNF 1,5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 325 °, cor: preto, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

## Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Permite a conexão de dois condutores
- Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente

## Dados comerciais

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Código                                 | 1868982                                |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade                             |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | AALF                                   |
| Chave de produto                       | AALFHJ                                 |
| GTIN                                   | 4017918232757                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,335 g                                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,895 g                                |
| País de origem                         | DE                                     |

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de produto                            | Borne de placa de circuito impresso  |
| Família de produtos                        | SMKDSNF 1,5                          |
| Linha de produtos                          | COMBICON Terminals S                 |
| Formato                                    | Bloco de bornes de circuito impresso |
| Número de pólos                            | 5                                    |
| Passo                                      | 5,08 mm                              |
| Número de conexões                         | 5                                    |
| Número de linhas                           | 1                                    |
| Quantidade de potenciais                   | 5                                    |
| Layout de pinos                            | Pinagem linear                       |
| Quantidade de pinos de solda por potencial | 1                                    |

### Características elétricas

#### Propriedades

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Corrente nominal $I_N$            | 12 A  |
| Tensão $U_N$                      | 400 V |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensão de teste (III/3)           | 4 kV  |
| Tensão de teste (III / 2)         | 400 V |
| Tensão de teste (III/2)           | 4 kV  |
| Tensão de dimensionamento (II/2)  | 630 V |
| Tensão de teste (II/2)            | 4 kV  |

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Formato        | Bloco de bornes de circuito impresso |
| Bitola nominal | 1,5 mm <sup>2</sup>                  |

#### Conexão de condutores

|                                                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de conexão                                                    | Conexão por rosqueamento com luva de tração   |
| Bitola do condutor, fixa                                           | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Bitola do condutor, flexível                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Bitola do condutor AWG                                             | 26 ... 16                                     |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis                         | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico               | 0,25 mm² ... 0,5 mm²     |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm²        |
| Comprimento de decapagem                                                                 | 8 mm                     |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso                                               | Ranhura longitudinal (L) |
| Torque de aperto                                                                         | 0,5 Nm ... 0,6 Nm        |

## Montagem

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de montagem | Solda por onda |
| Layout de pinos  | Pinagem linear |

## Dados de material

### Dados de material - contato

|                                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato                                             | Liga de Cu                                                                |
| Condições da superfície                                         | estanhado galvanicamente                                                  |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (5 - 7 µm Sn)                                                     |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada intermédia)   | Níquel (2 - 3 µm Ni)                                                      |
| Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)      | Estanho (5 - 7 µm Sn)                                                     |
| Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)        | Níquel (2 - 3 µm Ni)                                                      |

### Dados de material - caixa

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cor (Caixa)                                                                | preto (9005) |
| Material isolante                                                          | PA           |
| Grupo de material isolante                                                 | I            |
| CTI conforme IEC 60112                                                     | 600          |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                   | V0           |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850          |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13    | 775          |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2           | 125 °C       |

## Avisos

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicação sobre a aplicação | Para a conexão segura de condutores sempre deve ser respeitado um torque de aperto definido. Especialmente com bornes de placa de circuito impresso de dois e três polos, o pino de solda individual por cada ponto de contato não consegue absorver isto. Por isso, os bornes precisam ser apoiados na conexão de condutores (fixados com a mão, suporte na caixa). |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Medidas

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas               |  |
| Passo                            | 5,08 mm                                                                            |
| Largura [w]                      | 26,4 mm                                                                            |
| Altura [h]                       | 15,5 mm                                                                            |
| Comprimento [l]                  | 16 mm                                                                              |
| Altura de montagem               | 12 mm                                                                              |
| Comprimento do pino de solda [P] | 3,5 mm                                                                             |
| Medidas do pino                  | 0,5 x 1 mm                                                                         |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Design de placa de circuito impresso |        |
| Diâmetro do furo de sondagem         | 1,3 mm |

## Ensaio mecânicos

### Teste de danos dos condutores e afrouxamento

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Resultado              | Aprovado no teste                 |

### Teste de tração

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Especificação de teste                                                             | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,14 mm² / rígido / > 7 N         |
|                                                                                    | 0,14 mm² / flexível / > 7 N       |
|                                                                                    | 1,5 mm² / rígido / > 40 N         |
|                                                                                    | 1,5 mm² / flexível / > 40 N       |

### Teste de torque

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
|------------------------|-----------------------------------|

## Ensaio elétricos

### Teste de elevação de temperatura

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Especificação de teste                   | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K    |

### Resistência de isolamento

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Especificação de teste                        | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | 10 <sup>12</sup> Ω      |

### Distâncias de isolamento e fuga |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Especificação de teste     | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo de material isolante | I                                   |

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))         | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3)                                | 250 V   |
| Tensão de impulso nominal (III/3)                                   | 4 kV    |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm    |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3)                           | 3,2 mm  |
| Tensão de isolamento nominal (III/2)                                | 400 V   |
| Tensão de impulso nominal (III/2)                                   | 4 kV    |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm    |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2)                           | 2 mm    |
| Tensão de isolamento nominal (II/2)                                 | 630 V   |
| Tensão de impulso nominal (II/2)                                    | 4 kV    |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)  | 3 mm    |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2)                            | 3,2 mm  |

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Teste de vibração

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Especificação de teste    | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
| Frequência                | 10 - 150 - 10 Hz                |
| Velocidade Sweep          | 1 oitava/min                    |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)     |
| Aceleração                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)         |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h                           |
| Sentidos de teste         | Eixo X, Y e Z                   |

### Condições ambientais

|                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (operação)                   | -40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)   | -40 °C ... 70 °C                                                                                        |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                           |
| Temperatura ambiente (montagem)                   | -5 °C ... 100 °C                                                                                        |

## Especificações de embalagem

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
|-------------------|-----------------------------|

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

|  <b>CSA</b><br>ID de certificação: 13631 |                      |                        |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                           | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                           | 150 V                | 10 A                   | 28 - 14    | -                    |
| Usegroup D                                                                                                                |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                           | 300 V                | 10 A                   | 28 - 14    | -                    |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de certificação: E60425-19770427 |                      |                        |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                                       |                      |                        |            |                      |
| Conexão a parafuso                                                                                                                               | 300 V                | 10 A                   | 30 - 14    | -                    |
| 2 condutores com bitola igual                                                                                                                    | 300 V                | 10 A                   | - 18       | -                    |
| Usegroup D                                                                                                                                       |                      |                        |            |                      |
| Conexão a parafuso                                                                                                                               | 300 V                | 10 A                   | 30 - 14    | -                    |
| 2 condutores com bitola igual                                                                                                                    | 300 V                | 10 A                   | - 18       | -                    |

|  <b>Autorização de símbolos VDE</b><br>ID de certificação: 40055535 |                      |                        |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                        | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                        | 400 V                | 13,5 A                 | -          | 0,2 - 1,5            |

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 BK - Borne de placa de circuito impresso



1868982

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1868982>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Mudanças climáticas

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,056 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)