

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potência




2298331

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2298331>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Módulo VARIOFACE, com conectores de encaixe COMBICON e dois potenciais (+ -) para distribuição de potencial, para montagem sobre NS 35/7,5 ou NS 32



Dados comerciais

Código	2298331
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK2A
Chave de produto	DK2A84
GTIN	4017918587789
Peso por unidade (inclusive embalagem)	59,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	61,4 g
País de origem	DE

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potência



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2298331>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação).
Instrução para funcionamento	Certifique-se de que a tensão de alimentação do dispositivo possui um potencial de referência comum.
Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Distribuidor de potencial
Família de produtos	VARIOFACE

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento funcional
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	230 V AC/DC
Máx. corrente cumulativa de todas as derivações	12 A
Tensão de isolamento nominal	230 V
Tensão de teste	2,1 kV (1,2 / 50 μ s)

Dados de conexão

Alimentação

Número de conexões	2
Passo	5,08 mm

Distribuição

Número de conexões	12
--------------------	----

Medidas

Largura	25 mm
Altura	97 mm
Profundidade	42 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	$\geq$ IP54 (Local de montagem)

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potência



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2298331>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Altitude	≤ 2000 m

Normas e disposições

Normas / Determinações	EN 60664-1
------------------------	------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potência



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2298331>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potência



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2298331>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br