

ST-REL4-HW 24/21-21 - Conector de relé



2823447

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823447>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de relé, equipado com relé redondo pequeno Hengstler, contatos (AgCdO+Au): potências pequenas a altas, 2 inversores, tensão de entrada 24 V AC, com indicação luminosa, plugável sobre blocos de bornes básicos

Dados comerciais

Código	2823447
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DK6126
GTIN	4017918077419
Peso por unidade (inclusive embalagem)	72,67 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	59,5 g
País de origem	DE

ST-REL4-HW 24/21-21 - Conector de relé



2823447

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823447>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé
Modo de operação	100 % ED
Vida útil mecânica	ca. 10^7 ciclos de manobras

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	19.03.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Tensão de teste (Enrolamento/contato)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato)
Tensão de teste (Contato reversível/contato reversível)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., contato reversível/contato reversível)

Dados da entrada

Lado de excitação

Tensão nominal de entrada U_N	24 V AC
Faixa de tensão de entrada	19,2 V AC ... 26,4 V AC
Faixa de tensão de entrada relativa a U_N	0,8 ... 1,1
Típica corrente de entrada com U_N	75 mA
Tempo de resposta típico	4 ms ... 15 ms (com CA)
Faixa de tempo de retorno típico	4 ms ... 15 ms (com CA)
Ligação de proteção	Supressão, proteção contra polarização; Diodo livre, diodo de proteção contra inversão de polaridade
Indicação de tensão operacional	sim

Dados de saída

Comutar

Tipo de contato de comutação	Contato simples, 2 inversores
Tipo de contato de comutação	Contato simples
Material de contato	AgCdO, folheado a ouro duro
Tensão de comutação máxima	250 V AC/DC
Corrente-limite permanente	6 A
Corrente de ligação máxima	6 A
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima	120 W (com 24 V DC)
	180 W (com 48 V DC)
	105 W (com 60 V DC)
	60 W (com 110 V DC)
	90 W (com 220 V DC)
	1250 VA (com 250 V AC)

Medidas

Largura	27 mm
---------	-------

ST-REL4-HW 24/21-21 - Conector de relé



2823447

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823447>

Altura	33 mm
Profundidade	66,5 mm

Dados de material

Cor	transparente
-----	--------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições


Normas / Determinações	DIN VDE 0110b, Gr. C para 250 V AC
	DIN VDE 0160 (em partes relevantes)

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

Desenhos

Diagrama de circuitos



ST-REL4-HW 24/21-21 - Conector de relé



2823447

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823447>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br