

P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de fusível, Antes de trocar o fusível G, retirar o conector de segurança do terminal básico., tensão nominal: 24 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de fusível: G / 5 x 20, tipo de montagem: Montagem de encaixe, cor: preto

Suas vantagens

- Possibilidade de identificação em grandes áreas
- Contatos de teste em ambos os lados do fusível
- Variantes com indicação de defeito bipolar
- Aplicável para proteção contra sobrecarga e curto-circuito

Dados comerciais

Código	3036819
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE2Z
Chave de produto	BE2Z3X
GTIN	4017918943905
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,21 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,07 g
País de origem	PL

P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Antes de trocar o fusível G, retirar o conector de segurança do terminal básico.
------------------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Fusível
Potenciais	1

Propriedades de isolamento

Grau de impurezas	3
-------------------	---

Características elétricas

Fusível	G / 5 x 20
Indicação luminosa de faixa de tensão	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Indicação luminosa da faixa de corrente	0,31 mA ... 0,95 mA

Dados da entrada

Indicação luminosa de faixa de tensão	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
---------------------------------------	---------------------------

Dados de conexão

Corrente nominal	6,3 A (A corrente é determinada pelo fusível aplicado.)
Corrente de carga máxima	6,3 A (A corrente é determinada pelo fusível aplicado.)
Tensão nominal	24 V (A tensão é determinada pelo fusível ou indicador luminoso selecionado)

Medidas

Largura	6,2 mm
Altura	28 mm
Profundidade	25 mm
Comprimento	28 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível




3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Desenhos

Desenho de aplicação



Bornes de fusível na disposição de junção, bloco composto de 5 bornes de fusível


P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Desenho de aplicação



Borne de fusível para disposição individual, bloco composto de um borne de fusível e 4 bornes de passagem

Diagrama de circuitos



P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

 CSA ID de certificação: 2030668				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-

 EAC ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00714				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID de certificação: E60425				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-

 CSA ID de certificação: 2030668				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	24 V	10 A	-	-

P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível



3036819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036819>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br