

# GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - Gravurplatte

0826832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826832>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gravurplatte, Platte, schwarz/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 200 mm, Textfeldbreite: 296 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0826832
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2415
GTIN	4046356362405
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,57 g
Zolltarifnummer	39203000
Ursprungsland	DE

# GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - Gravurplatte

0826832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826832>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

#### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
---------------------------	---

### Maße

Breite	296,00 mm
Höhe	200,00 mm
Tiefe	0,93 mm

#### Textfeld

Textfeldbreite	296 mm
Textfeldhöhe	200 mm

### Materialangaben

Stärke Klebstoff	50 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	mehrfarbig (RAL -) schwarz (RAL 9005) weiß (RAL 9010)
Material	TRANSPLY-ABS

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
-------------------	-------------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	12 Monate

### Montage

Montageart	kleben
------------	--------

## Klassifikationen

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	27281103
ECCLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - Gravurplatte

0826832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826832>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)