

1212794

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212794

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Vornschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktbeschreibung

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- · Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten
- · Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212794
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3152
GTIN	4046356995009
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	89,4 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE



1212794

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212794

Technische Daten

Material

Beschichtung

Hinweise

Er	nvironmental Product Compliance	
	California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Artil	keleigenschaften	
	Produkttyp	Elektronikzange
Elek	strische Eigenschaften	
	Sicherung	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300- 2-3
Maß	Se	
	Breite	60 mm
	Höhe	8 mm
	Länge	125 mm
Mat	erialangaben	
	Farbe	mehrfarbig

Stahl

phosphatiert



1212794

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212794

Zulassungen

V Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212794



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



1212794

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212794

Klassifikationen

ECLASS

	ECLASS-13.0	21043712		
	ECLASS-15.0	21043712		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC002222		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	22101700		

10.08.2025, 19:54 Seite 4 (5)



1212794

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212794

Environmental product compliance

EU RoHS

LU NUI IS			
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment		
EU REACH SVHC			
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %		

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de