

1644151

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644151

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeldurchführungstüllen, für Leitungs-Durchmesser von 15-16 mm, ab 10 mm kann zusätzlich zur Zugentlastung ein Kabelbinder eingesetzt werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1644151
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZA
GTIN	4017918896010
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,05 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE



1644151

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644151

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Technische Daten

Materialangaben

Materialangusen	
Material	thermoplastischer Kautschuk
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Kabel / Leitung	
Leitungsaußendurchmesser	15 mm 16 mm
Kennwerte	
Leitungsdichtbereich	15,00 mm 16,00 mm
Ausführung, Kabeltülle	offen
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen	
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP54

-40 °C ... 125 °C





https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644151



Zeichnungen

Maßzeichnung





Maßzeichnung



1644151

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644151

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121448



1644151

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644151

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 $\ @$ - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de