

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strukturierung von Leitern für Querschnitte von $0,5 \text{ mm}^2$... 6 mm^2 . Kompatibel mit NS 35-Tragschienen und UC-TM 6- bzw. UCT-TM 6-Beschriftungsmaterial.



Ihre Vorteile

- Zeitersparnis und Reduzierung der Suchzeiten durch schnellen Leiterzugriff
- Übersichtliche Montagearbeitsplätze bei der Verdrahtung dank geordneter Leiterführung
- Reduzierung der Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten durch Beschriftungsmöglichkeit
- Verbesserte Zugänglichkeit der Leiter durch flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Einfache Installation dank Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1645918
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4067923175280
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	107,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

Set besteht aus

BS-WIRE BRAKE-6 - Leiterbremse

1642850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1642850>



Strukturierung von Leitern für Querschnitte von 0,5 - 6 mm². Kompatibel mit NS 35 Tragschienen und UC-TM 6 bzw. UCT-TM 6 Beschriftungsmaterial.

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Set besteht aus 5 Stück
-----------	-------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Maße

Breite	11 mm
Höhe	45 mm
Länge	70 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	1,6 mm ... 5,8 mm
------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PC/PBT

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 85 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 85 %

Montage

Montageart	NS 35/15, NS 35/7,5
------------	---------------------

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182815
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC002624
----------	----------

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de