

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Elektronikgehäuse



2203163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203163>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Handheld-Gehäuse C-Medium lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, zwei stirnseitige Blenden, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, mit Fenster und Tastaturschlitz, Batteriefachdeckel und Batteriekontakten für 3-AA-Zellen

Ihre Vorteile

- Geeignet für mobile Handgeräte
- Einfache Integration von LCD-Displays und Folientastaturen
- Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft
- Schnelle Montage dank Modulbauweise

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2203163
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACFACA
GTIN	4055626377735
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	197,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	197,1 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Elektronikgehäuse



2203163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203163>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Handheld-Gehäuse
Gehäuseserie	HCS
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Batteriefach	3 x AA

Display

Diagonale	2,8 " / 7 cm (Fenster für Display)
-----------	------------------------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	87 mm
Höhe	164 mm
Tiefe	30,5 mm
Maße	78 mm x 152 mm x 1,1 mm (vertiefte Fläche auf der Frontseite) 63 mm x 34 mm (Fenster für Display) 67 mm x 38 mm x 1,7 mm (Aufnahmefläche für Cover Linse)
Stirnfläche mit Blende	oben, 1 x (62,8 mm x 21,9 mm) unten, 1 x (62,8 mm x 21,9 mm)

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
Isolierstoff	II
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Elektronikgehäuse



2203163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203163>

Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	80 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 80 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	2
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage


Anzugsdrehmoment / Drehzahl	Verschraubung der Gehäusehälften: 0,25 - 0,3 Nm / 500 - 1000 rpm
-----------------------------	--

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Elektronikgehäuse

2203163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203163>

Zeichnungen



Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Elektronikgehäuse



2203163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203163>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190102
ECLASS-15.0	27190102

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Elektronikgehäuse



2203163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203163>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de