

MCR-S10-50-UI-DCI-NC - Strommessumformer



2814728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2814728>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...10 bis 0...50 A , unkonfiguriert

Ihre Vorteile

- 3-Wege-Trennung
- Echt-Effektivwertmessung
- Geräteeinstellung über DIP-Schalter oder Konfigurations-Software MCR/PI-CONF-WIN

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2814728
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	CMMA34
GTIN	4017918169305
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	173 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	119,48 g
Zolltarifnummer	85437090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Strommessumformer
Isolationseigenschaften	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Gesamtfehler	≤ 1,5 % (Temperaturbereich)
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	2,2 W
Messkategorie	III
Prüfspannung Ausgang/Versorgung	500 V AC (50 Hz, 60 s)
Prüfspannung Eingang/Ausgang	4 kV AC (50 Hz, 60 s)
Prüfspannung Eingang/Versorgung	4 kV AC (50 Hz, 60 s)
Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode
Sprungantwort (10-90%)	330 ms (AC)
	40 ms (DC)
Temperaturkoeffizient typisch	< 0,025 %/K
Übertragungsfehler maximal	< 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen)
Bemessungsisolationsspannung	300 V AC (gegen Erde)

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	20 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	< 40 mA (ohne Last)

Eingangsdaten

Signal

Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------

Messen

Konfigurierbar/Programmierbar	ja, unkonfiguriert
Eingangsstrombereich	0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (zulässige dauerhafte Überlast: 120 %)
Messbereich	0 A AC/DC ... 50 A AC/DC
Einstellbereich Eingangsstrom minimal	0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC
Einstellbereich Eingangsstrom maximal	0 A AC/DC ... 55 A AC/DC
LSB: Strom	1 µA (1 A)
	2 µA (2 A)
	5 µA (5 A)
	10 µA (10 A)
	50 µA (50 A)
	100 µA (100 A)
Überstrombelastbarkeit	abhängig vom durchgesteckten Leiter

MCR-S10-50-UI-DCI-NC - Strommessumformer



2814728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2814728>

Stoßstrombelastbarkeit	abhängig vom durchgesteckten Leiter
Frequenzmessbereich	15 Hz ... 400 Hz
Kurvenform	Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme
Ansprechschwelle	0,8 % (vom Messbereichsnennwert 50 A)

Ausgangsdaten

Signal: Spannung/Strom

Konfigurierbar/Programmierbar	ja, unkonfiguriert
Ausgangssignal Spannung	0 V ... 5 V
	1 V ... 5 V
	0 V ... 10 V
	2 V ... 10 V
	-5 V ... 5 V
	-10 V ... 10 V
	10 V ... 0 V
	10 V ... 2 V
	10 V ... -10 V
	5 V ... 0 V
	5 V ... 1 V
	5 V ... -5 V
Ausgangssignal Strom	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
	20 mA ... 0 mA
	20 mA ... 4 mA
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang	> 10 k Ω
Bürde/Ausgangslast Stromausgang	< 500 Ω

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14
Anschlussart	Durchsteckanschluss

Signalisierung

Statusanzeige	LED (grün)
---------------	------------

Maße

Artikelabmessungen

Breite	22,5 mm
Höhe	99 mm

MCR-S10-50-UI-DCI-NC - Strommessumformer



2814728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2814728>

Tiefe	114,5 mm
-------	----------

Rundleiter

Durchmesser	10,5 mm
-------------	---------

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	Polyamid PA unverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	< 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)

Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only
---------------	--

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie
Niederspannungs-Richtlinie	Konformität zur NS-Richtlinie
Störfestigkeit	EN 61000-6-2

Störabstrahlung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-4
---------------------	--------------

Normen und Bestimmungen



Normen/Bestimmungen	IEC 61010-2-030
---------------------	-----------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung



MCR-S10-50-UI-DCI-NC - Strommessumformer



2814728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2814728>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27210123
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002475
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-Nr.: 79-94-7)
SCIP	a8e057f3-2197-4325-91ec-7c977a01171b