

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Batteriemodul



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2866349>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Batteriemodul, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 4 Ah. Anschluss über Stiftkabelschuh.

Produktbeschreibung

QUINT-BAT – Batteriemodul mit Blei-AGM-Technologie für maximale Pufferzeiten.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2866349
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMUEV3
GTIN	4017918959746
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.248 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.970 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Eingangsdaten

Eingangsspannung	24 V DC
------------------	---------

Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom $I_{\max}$	25 A
Ausgangssicherung	1x 25 A
Parallelschaltbarkeit	ja, zur Erhöhung der Pufferzeit
Serienschaltbarkeit	nein

Batteriebetrieb

Nennausgangsspannung	24 V DC
Nennausgangsstrom (I_N)	24 A

Energiespeicher

Nennkapazität	4 Ah
Lebensdauer Akku-Modul	6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	9 Monate (20 °C ... 30 °C)
	6 Monate (30 °C ... 40 °C)
Batterie Technologie	VRLA-AGM
Speichermedium	Akku 4 Ah
Anzahl Zellen	2
Größenbezeichnung	Block
Akkupack	ja
IQ Technology	nein
Geeignet für Schnellladung	ja

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batteriemodul
Produktfamilie	Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
Anwendung	für QUINT DC-UPS 20A/40A
IQ Technology	nein

Maße

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Batteriemodul



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2866349>

Breite	112 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	123 mm

Materialangaben

Gehäusematerial	Metall
-----------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 40 °C

Zulassungen

Schiffbau-Zulassung	DNV GL (EMC A)
---------------------	----------------

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Batteriemodul


2866349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2866349>



Zeichnungen

Blockschaltbild



QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Batteriemodul



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2866349>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2866349>



EAC

Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Zulassungs-ID: RU*DE*01.B.78948/21

BSH

Zulassungs-ID: 581

DNV

Zulassungs-ID: TAA00002EW

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Batteriemodul



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2866349>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	24189821-c2fb-46df-a4bb-4612614db297

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	12,37 kg CO2e
---------	---------------