

EMD-SL-PS45-500AC - Powermodul



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885317>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 425 V AC ... 550 V AC

Ihre Vorteile

- Überwachungsbereich bis 7,2 kW
- Temperaturüberwachung der Motorwicklung
- Variabler Versorgungsspannungsbereich
- Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung
- Erkennung abgeschalteter Verbraucher

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------|
| Artikelnummer | 2885317 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
| Produktschlüssel | DK663Z |
| GTIN | 4017918996550 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 90,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 90,7 g |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| Ursprungsland | DE |

EMD-SL-PS45-500AC - Powermodul



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885317>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Power-Modul |
|------------|-------------|

Eingangsdaten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Eingangsspannung | 500 V AC (50/60 Hz) |
| Eingangsspannungsbereich AC | 425 V AC ... 550 V AC |

Maße

| | |
|-----------------|--------|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Tiefe | 26 mm |
| Teilungseinheit | 1,8 TE |

Materialangaben

| | |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |

EMD-SL-PS45-500AC - Powermodul



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885317>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

EMD-SL-PS45-500AC - Powermodul



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885317>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de