

# DP PS-6 - Distanzplatte



3036738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036738>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Distanzplatte, Tiefe: 29 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 22,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

## Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3036738            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück           |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück           |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE2Z3X             |
| GTIN                                     | 4017918818982      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,752 g            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,5 g              |
| Zolltarifnummer                          | 39269097           |
| Ursprungsland                            | PL                 |

# DP PS-6 - Distanzplatte

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036738>



## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Trennplatte |
| Polzahl    | 1           |

### Materialangaben

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Farbe                                                     | rot (RAL 3001) |
| Material                                                  | PA             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                            | V0             |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte                   | -60 °C         |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C         |

### Maße

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 6,2 mm                                                                              |
| Höhe         | 22,4 mm                                                                             |
| Tiefe        | 29 mm                                                                               |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)                                                   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                                                                         |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C ( )                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)            | 20 % ... 90 %                                                                                                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                           |

# DP PS-6 - Distanzplatte


3036738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036738>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# DP PS-6 - Distanzplatte

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036738>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# DP PS-6 - Distanzplatte

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036738>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)