

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zugentlastung, Breite: 6,8 mm, Höhe: 44,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Der Leiter kann mit Kabelbindern von Phoenix Contact fixiert werden
- Zugentlastungen können optional außen an den Stecker gerastet werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3212918
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE224Z
GTIN	4046356566056
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,792 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,703 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Zugentlastung
Polzahl	2

Maße

Breite	6,8 mm
Höhe	44,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de