THERMOMARK W2 - Thermotransferdrucker

5146147

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146147

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel, USB-Kabel und Perforationsmesser. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt.

Produktbeschreibung

Der THERMOMARK W2 wurde speziell für die beidseitige Bedruckung und die Perforation von Endlos-Schrumpfschläuchen und Endlos-Markierungsschläuchen entwickelt. Erstellen sie einfach hochwertig bedruckte Marker.

Ihre Vorteile

- Der THERMOMARK W2 ist ein Industriedrucker mit zwei 300 dpi Druckköpfen für die beidseitige Bedruckung großer Mengen von Schrumpfschläuchen im Rollen-Endlosformat
- Führungselemente gewährleisten einfaches Handling beim Einlegen des Schlauches
- Die beidseitige Bedruckung garantiert eine optimale Lesbarkeit der Kennzeichnung
- Durch das Perforationsmesser wird der Schrumpf- oder Markierungsschlauch einfach und schnell auf die gewünschten Längen perforiert. Die zusammenhängenden Marker werden an der Perforation einfach getrennt
- Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
- USB- und Ethernetanschlüsse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5146147
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BG1221
GTIN	4046356327329
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17.000 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17.000 g
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drucksystem

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer für Rollen

Geräteeigenschaften

Druckbreite	105,6 mm
Druckauflösung	300 dpi
Betriebssystem	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit), MS Windows 8.1 (32/64 Bit), MS Windows 10 (32/64 Bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Schnittstellen

Schnittstelle	Seriell (RS-232)
Schnittstelle	USB 2.0
Schnittstelle	Ethernet 10/100 MBit/s

Maße

Breite	780 mm
Höhe	405 mm
Länge	554 mm

Materialangaben

Farbe	grau

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	10 °C ... 35 °C

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146147

EAC
Zulassungs-ID: RU D-DE.GB09.B.00141

EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de