

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB-Busstecker



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604602>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Stecker, 15-polig, zwei 35°-Kabeleinführungen, Universaltyp für alle Systeme,
Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 14, 15 auf Schraubanschlussklemme

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5604602
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC511
GTIN	4046356685214
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	77,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	76,5 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB-Busstecker



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604602>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
Pinbelegung	alle Anschlüsse 1:1 auf Schraubklemme

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC/DC
Nennstrom I_N	≤ 1 A

Anschlussdaten

D-SUB-Steckanschluss

Anschlussart	High Density D-SUB-Stiftleiste
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	30
Leiterquerschnitt AWG max	16

Schnittstellen

Signal	Punkt-zu-Punkt
--------	----------------

Maße

Breite	16 mm
Höhe	49,8 mm
Länge	61 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	ABS, metallisiert
------------------	-------------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 12,7 mm
--------------------------	------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 50
-------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB-Busstecker



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604602>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB-Busstecker



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604602>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB-Busstecker



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604602>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de