

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: PC 5/..-STCL1, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 5, bloqueo: Bloqueo de clip, tipo de sujeción: Pinza de bloqueo Click & Lock, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
- Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
- El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada

## Datos comerciales

|   |               |
|---|---------------|
| Código de artículo                        | 1778094       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | AADABE        |
| Clave de producto                         | AADABE        |
| GTIN                                      | 4046356523226 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 23,15 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,269 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | BG            |

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto      | Conector de placa de circuito impreso |
| Familia de productos  | PC 5/...-STCL1                        |
| Línea de productos    | COMBICON Connectors L                 |
| Construcción          | Estándar                              |
| Número de polos       | 5                                     |
| Paso                  | 7,62 mm                               |
| Número de conexiones  | 5                                     |
| Número de filas       | 1                                     |
| Número de potenciales | 5                                     |
| Brida de sujeción     | Pinza de bloqueo Click & Lock         |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|   |        |
|---|--------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 32 A   |
| Tensión nominal $U_N$                           | 1000 V |
| Resistencia de contacto                         | 0,5 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV   |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV   |
| Tensión nominal (II/2)                          | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 6 kV   |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Construcción                  | Estándar          |
| Sistema de conectores         | COMBICON PC 5     |
| Sección nominal               | 6 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra            |

#### Bloqueo

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Sistema de bloqueo | Bloqueo de clip               |
| Brida de sujeción  | Pinza de bloqueo Click & Lock |

#### Conexión de conductores

|   |   |
|---|---|
| Tipo de conexión  | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso | 0 °   |
| Sección de conductor rígido                               | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conductor flexible                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| Sección de conductor AWG                                  | 24 ... 10                                     |

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

|   |   |
|---|---|
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico                     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico                     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>     |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico         | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Calibre macho a x b / Diámetro  | 3,6 mm x 3,1 mm / 3,4 mm                      |
| Longitud de pelado  | 10 mm   |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo  | Philipps-Recess con ranura longitudinal (H1L) |
| Par de apriete  | 0,5 Nm ... 0,8 Nm                             |

## Datos del material

### Datos del material - contacto

|  |  |
|--|--|
| Observación  | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto  | Aleación de Cu   |
| Características de la superficie                           | estañado de fundición maleable   |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 μm Sn)   |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)       | Estaño (4 - 8 μm Sn)   |

### Datos del material - carcasa

|  |              |
|--|--------------|
| Color (Carcasa)  | verde (6021) |
| Material aislante  | PA           |
| Grupo material aislante  | I            |
| CTI según IEC 60112  | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94  | V0           |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850          |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C       |

### Datos del material: elemento de accionamiento

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Material aislante                   | PA  |
| Grupo material aislante             | I   |
| CTI según IEC 60112                 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0  |

## Dimensiones

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

|                        |  |
|------------------------|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Paso                   | 7,62 mm  |
| Anchura [w]            | 46,25 mm   |
| Altura [h]             | 19,7 mm  |
| Longitud [l]           | 35,3 mm  |

## Notas

|   |  |
|---|--|
| Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
|---|--|

## Ensayos mecánicos

### Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

### Prueba de tracción

|  |   |
|--|---|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12     |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm <sup>2</sup> / rígido / > 10 N   |
|  | 0,2 mm <sup>2</sup> / flexible / > 10 N |
|  | 10 mm <sup>2</sup> / rígido / > 90 N    |
|  | 6 mm <sup>2</sup> / flexible / > 80 N   |

### Fuerzas al enchufar y desenchufar

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo             | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultado                             | Prueba aprobada           |
| Número de ciclos                      | 25                        |
| Fuerza al enchufar por polo aprox.    | 6 N                       |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 2 N                       |

### Comprobación del par

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
|---------------------------|-------------------------------------|

### Resistencia de las rotulaciones

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

### Polarización y codificación

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

### Examen visual

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Examen dimensional

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Ensayo de vibraciones

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)             |

### Prueba de durabilidad

|  |   |
|--|---|
| Especificación del ensayo                    | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 9,8 kV                                      |
| Resistencia de contacto R <sub>1</sub>       | 0,5 mΩ                                      |
| Resistencia de contacto R <sub>2</sub>       | 0,6 mΩ                                      |
| Ciclos de enchufe                            | 25  |

### Ensayo climático

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Especificación del ensayo  | DIN EN ISO 6988:1997-03   |
| Fatiga por corrosión       | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico           | 100 °C/168 h  |
| Tensión alterna soportable | 4,26 kV   |

### Choque

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque            | Semisinusoide                             |
| Aceleración               | 30g                                       |
| Duración del choque       | 18 ms                                     |
| Direcciones de ensayo     | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)               |

### Condiciones ambientales

|   |   |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |

## Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado   | 12                       |

## Resistencia de aislamiento

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

## Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante  | I                                   |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 600                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 1000 V                              |
| Tensión transitoria nominal (III/3)  | 8 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)  | 12,5 mm                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 1000 V                              |
| Tensión transitoria nominal (III/2)  | 8 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 8 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)  | 8 mm                                |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 1000 V                              |
| Tensión transitoria nominal (II/2)   | 6 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)  | 5,5 mm                              |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)   | 5,5 mm                              |

## Información sobre el embalaje


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso

1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

## Dibujos



Modo de funcionamiento del sistema Click and Lock


# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

Diagrama



Tipo: PC 5/...-STCL1-7,62 con IPC 5/...-STGCL-7,62

Diagrama



Tipo: PC 5/...-STCL1-7,62 con ISPC 5/...-STGCL-7,62

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-19920722 |                       |                         |             |                       |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| <b>B</b>   |                       |                         |             |                       |
| Conexión multiconductor  | 600 V                 | 41 A                    | 24 - 12     | -                     |
| Conexión por tornillo  | 600 V                 | 41 A                    | 24 - 8      | -                     |
| <b>C</b>   |                       |                         |             |                       |
| Conexión multiconductor  | 600 V                 | 41 A                    | 24 - 12     | -                     |
| Conexión por tornillo  | 600 V                 | 41 A                    | 24 - 8      | -                     |

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PC 5/ 5-STCL1-7,62 - Conector para placa de circuito impreso



1778094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1778094>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E   |
|  | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

### EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,414 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)