

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: FKC 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
- Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
- Combinable con la familia MSTB 2,5

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1873223 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | AACFBE |
| Clave de producto | AACFBE |
| GTIN | 4017918142612 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,884 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,64 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto | Conector de placa de circuito impreso |
| Familia de productos | FKC 2,5/...-STF |
| Línea de productos | COMBICON Connectors M |
| Construcción | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 4 |
| Brida de sujeción | Sujeción aérea (tornillo) |

Propiedades eléctricas

Propiedades

| | |
|---|--------------|
| Corriente nominal I_N | 12 A |
| Tensión nominal U_N | 320 V |
| Resistencia de contacto | 1 m Ω |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |

Datos de conexión

Tecnología de conexión

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Sistema de conectores | COMBICON MSTB 2,5 |
| Sección nominal | 2,5 mm ² |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |

Bloqueo

| | |
|--------------------|---|
| Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
| Brida de sujeción | Sujeción aérea (tornillo) |
| Par de apriete | 0,25 Nm ... 0,3 Nm (En caso de condiciones climáticas extremas, recomendamos el par de apriete mínimo.) |

Conexión de conductores

| | |
|--|---|
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
| Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso | 0 ° |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

| | |
|---|--|
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Calibre macho a x b / Diámetro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm |
| Longitud de pelado | 10 mm |

Datos sobre punteras sin collar aislante

| | |
|---|--|
| tenaza de crimpado recomendada | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| punteras sin collar aislante, según DIN 46228-1 | Sección: 0,5 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 0,75 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 1 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 1,5 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 2,5 mm ² ; Longitud: 10 mm |

Datos sobre punteras con collar aislante

| | |
|---|--|
| tenaza de crimpado recomendada | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| punteras con collar aislante, según DIN 46228-4 | Sección: 0,5 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 0,75 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 1 mm ² ; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
| | Sección: 1,5 mm ² ; Longitud: 10 mm |
| | Sección: 2,5 mm ² ; Longitud: 10 mm |

Datos del material

Datos del material - contacto

| | |
|--|--|
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |

Datos del material - carcasa

| | |
|--|--------------|
| Color (Carcasa) | verde (6021) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso

1873223


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

| | |
|---|--------|
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
|---|--------|

Datos del material: elemento de accionamiento

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Color (Elemento de accionamiento) | naranja (2003) |
| Material aislante | PBT |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |

Dimensiones

| | |
|------------------------|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Paso | 5,08 mm |
| Anchura [w] | 30,42 mm |
| Altura [h] | 15 mm |
| Longitud [l] | 25,73 mm |

Montaje

Brida

| | |
|----------------|---|
| Par de apriete | 0,25 Nm ... 0,3 Nm (En caso de condiciones climáticas extremas, recomendamos el par de apriete mínimo.) |
|----------------|---|

Notas

| | |
|---|--|
| Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
|---|--|

Ensayos mecánicos

Conexión de conductores

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Conexión y desconexión repetidas

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Prueba de tracción

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

| | |
|--|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm ² / rígido / > 10 N |
| | 0,2 mm ² / flexible / > 10 N |
| | 2,5 mm ² / rígido / > 50 N |
| | 2,5 mm ² / flexible / > 50 N |

Fuerzas al enchufar y desenchufar

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 25 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 8 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 6 N |

Resistencia de las rotulaciones

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Polarización y codificación

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Examen visual

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Examen dimensional

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

| | |
|----------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |

Prueba de durabilidad

| | |
|--|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 4,8 kV |
| Resistencia de contacto R ₁ | 1 mΩ |
| Resistencia de contacto R ₂ | 1 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 25 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Ensayo climático

| | |
|----------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 2,21 kV |

Choque

| | |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |

Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado | 24 |

Resistencia de aislamiento

| | |
|--|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |

Ciclos de temperatura

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 320 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 4 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm |

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

| | |
|---|--------|
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 3 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 3,2 mm |

Información sobre el embalaje


| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|

1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>


Dibujos

Diagrama



Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTB 2,5/...-GF-5,08

Diagrama




Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 mit IC 2,5/...-STGF-5,08

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>



Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GSF-5,08 P26THR



Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con DFK-MSTB 2,5/...-STF-5,08-LR


FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Diagrama



Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

|  cULus Recognized ID de homologación: E60425-19931011 | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tensión nominal U_N | Corriente nominal I_N | Sección AWG | Sección mm^2 |
| B | 300 V | 10 A | 26 - 12 | - |
| D | 300 V | 10 A | 26 - 12 | - |

|  VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40050694 | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tensión nominal U_N | Corriente nominal I_N | Sección AWG | Sección mm^2 |
| keine | 250 V | 12 A | - | 0,2 - 2,5 |

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1873223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1873223>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es