

VC-MP-K3 - Carcasa

1884584

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884584>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa, Familia de artículos: VARIOCON, diseño: VC3, color: gris, En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.

Sus ventajas

- Cualquier polo se puede utilizar como contacto PE

Datos comerciales

Código de artículo	1884584
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABLADB
Clave de producto	ABLADB
GTIN	4017918164614
Peso por unidad (incluido el embalaje)	521,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	516,184 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Generalidades	En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.
Generalidades	Las carcasas de acoplamiento no pueden utilizarse en combinación con los soportes de contactos VC-D...

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.
	• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.
	• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
	• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.
	• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.
	• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.
	• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).
	• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.
	• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra
	• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
	• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto

VC-MP-K3 - Carcasa

1884584

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884584>




- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).
- No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Utilice los conectores solo completamente enchufados.
- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasas aéreas
Familia de productos	VARIOCON
Construcción	VC3
Número de salidas de cable	1
Cantidad de los puestos de módulo	4
Tipo de atornillado	1x Pg21
Apantallado	no
Salida de cables	lateral

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	36,4 mm
Altura	58 mm
Longitud	92,6 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora	Pg21

Datos del material

Color	gris
Color de la parte de la carcasa	gris
Material Carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material	NBR (Anillo en O)
Material Junta	EPDM

Propiedades mecánicas

VC-MP-K3 - Carcasa

1884584

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884584>



Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg21
Tipo de bloqueo	Tuerca

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP66/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

VC-MP-K3 - Carcasa


1884584

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884584>



Dibujos

Esquema de dimensiones



VC-MP-K3 - Carcasa



1884584

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884584>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es