


2298331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2298331>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo VARIOFACE, con conectores COMBICON y dos potenciales (+ -) para la distribución de potencial, para montaje en NS 35/7,5 o NS 32



Datos comerciales

Código de artículo	2298331
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2A84
Clave de producto	DK2A84
GTIN	4017918587789
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	61,4 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril).
Observación referente al funcionamiento	Asegúrese de que la tensión de alimentación del equipo posea un potencial de referencia común.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Distribuidor de potencial
Familia de productos	VARIOFACE

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	230 V AC/DC
Corriente suma de todas las derivaciones, máxima	12 A
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	230 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	2,1 kV (1,2 / 50 μ s)

Datos de conexión

Alimentación

Número de conexiones	2
Paso	5,08 mm

Distribución

Número de conexiones	12
----------------------	----

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	97 mm
Profundidad	42 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Índice de protección (Lugar de montaje)	$\geq$ IP54 (Lugar de montaje)

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potencial



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2298331>

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Altitud	≤ 2000 m

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 60664-1
-------------------------	------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Distribuidor de potencial



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2298331>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---