

EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relé de estado sólido de potencia, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 48-60 V DC, salida: 12-60 V DC/ máx. 3 A

Datos comerciales

Código de artículo	2954167
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK61C1
Clave de producto	DK61C1
GTIN	4017918084820
Peso por unidad (incluido el embalaje)	88,95 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	88,95 g
Número de tarifa arancelaria	85364190
País de origen	DE

EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de relés de estado sólido
Aplicación	Función de salida
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento básico
-------------	--------------------

Estado de mantenimiento de datos

Fecha del último mantenimiento de los datos	19.03.2025
---	------------

Propiedades eléctricas

Tensión de prueba (Entrada/salida)	3,5 kV AC (Entrada/salida)
------------------------------------	----------------------------

Datos de entrada

Tensión nominal de entrada U_N	60 V DC
Margen de tensión de entrada referido a U_N	0,8 ... 1,2
Rango de tensión de entrada	48 V DC ... 72 V DC
Umbral de conmutación Señal "0" referido a U_N	$\leq 0,4$
Umbral de conmutación Señal "1" referido a U_N	$\geq 0,64$
Corriente de entrada típica a U_N	6,5 mA
Tiempo de conexión típico	20 μ s
Tiempo de desconexión típico	200 μ s
Indicación de estado	LED (amarillo)
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad Prot. contra sobretensiones
Frecuencia de transmisión	500 Hz

Datos de salida

Tipo de conmutación del contacto	1 contacto abierto
Tipo de salida digital	electrónico
Tensión nominal de salida	60 V DC
Gama de tensión de salida	12 V DC ... 60 V DC
Corriente continua límite	3 A (ver curva derating)
Tensión inversa de punta	60 V DC
Caída de tensión con corriente constante límite máxima	1,2 V
Circuito de salida	2 conductores sin masa
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad Prot. contra sobretensiones

Datos de conexión

EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	17,5 mm
Altura	75 mm
Profundidad	102 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	EN 50178

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido

2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Dibujos

Diagrama




- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido

2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Diagrama eléctrico




EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido

2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Diagrama eléctrico



EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27371604

ETIM

ETIM 9.0

EC001504

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122300

EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954167>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: No aplicable)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4f880003-b80b-401b-b1c0-cc6b9bd4c95a

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es