

# CD-HF 120X60 BU - Canaleta de cableado



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240607>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Canaleta de cableado, azul, sin halógenos, formada por parte superior e inferior, ancho: 120 mm, altura: 60 mm, longitud: 2000 mm

## Datos comerciales

|   |               |
|---|---------------|
| Código de artículo                        | 3240607       |
| Unidad de embalaje                        | 6 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 6 Unidades    |
| Clave de venta                            | BE7442        |
| Clave de producto                         | BE7442        |
| GTIN                                      | 4046356630238 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.506 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.506 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39259020      |
| País de origen                            | DE            |

# CD-HF 120X60 BU - Canaleta de cableado



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240607>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Canaleta de cableado |
|------------------|----------------------|

### Datos de conexión

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Sección nominal | 4519 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 120 mm  |
| Altura      | 2000 mm |
| Profundidad | 60 mm   |
| Longitud    | 2000 mm |

### Datos del material

|  |                  |
|--|------------------|
| Color  | azul (RAL 5015)  |
| Material   | PC/ABS           |
| Clase de inflamabilidad según UL 94  | V0               |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1, HL 2, HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1, HL 2, HL 3 |
| Sustancias contenidas  | sin halógenos    |

### Cable/línea

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | sí |
|-----------------------|----|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
|---------------------------------|------------------|

# CD-HF 120X60 BU - Canaleta de cableado



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240607>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

### ETIM

ETIM 9.0

EC000012

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

# CD-HF 120X60 BU - Canaleta de cableado



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240607>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E   |
|  | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)