

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803977



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm



Dati commerciali

| Codice articolo | 0803977 |
|-------------------------------------|---------------|
| Pezzi/conf. | 240 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 240 Pezzi |
| Codice vendita | BG231A |
| Codice prodotto | BG231A |
| GTIN | 4017918007867 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,036 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,857 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | SE |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803977



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| Caratteristione articolo | |
|------------------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 20,3 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Profondità | 3,3 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 15 mm 136 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 20 mm |
| Altezza del campo di testo | 9 mm |
| Indicazioni materiale | |
| Colore | trasparente |
| Materiale | PVC |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Cavo / linea | |

| Diametro esterno conduttore | > 10.00 mm |
|-----------------------------|------------|
| Diametro esterno conduttore | 2 10,00 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
|--|----------------------|
| Risultato | Prova superata |

Stoccaggio a temperatura controllata

| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
|----------------------|---|
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Test Bb |
| Durata | 96 h |
| Temperatura di prova | 80 °C |

Condizioni ambientali

| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C 80 °C |
|---|--|
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 2 anni |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803977



Montaggio

Tipo di montaggio Montaggio a fascette



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803977



Classifiche

ECLASS

UNSPSC 21.0

| | ECLASS-13.0 | 27281105 |
|------|-------------|----------|
| | ECLASS-15.0 | 27281105 |
| ETIM | | |
| | ETIM 9.0 | EC002248 |
| UN | ISPSC | |

39121400



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803977



Environmental product compliance

EU RoHS

| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|---|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com