# UNIFOX-C VDE - Pinza universale

1212202

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212202

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinza universale, superficie di presa dentellata, testata a norma VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, dimensione: 180 mm

## I vantaggi

- Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
- Rapporti di trasmissione vantaggiosi per prestazioni di taglio e potenza di tenuta buone
- Dispendio energetico minimo per l'utente
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Superficie di presa dentellata e bordo di taglio affilato
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Testato VDE

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1212202 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3162 |
| Codice prodotto | BH3162 |
| GTIN | 4046356454186 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 303 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 257 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensili universali |
| Applicazione | Alluminio |
| | Rame |
| Caratteristica di prodotto | Taglio, presa, piegatura |
| | Superficie di presa dentellata |
| | Impugnatura ergonomica bicomponente |
| | testato VDE |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | ≤ 12,00 mm |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Verifiche | DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201) |
| | DIN ISO 5746 |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212202

**EAC**
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

**Omologazione marchio VDE**
ID omologazione: 40049137

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043809 |
| ECLASS-15.0 | 21043809 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000836 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27112100 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com