

SIM-EI- 5DC/TTL/100 - Relè in miniatura a stato solido



2271138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2271138>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè a stato solido di ingresso, con protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: livello logico TTL, max. 100 mA

Dati commerciali

Codice articolo	2271138
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK61F1
Codice prodotto	DK61F1
GTIN	4017918054175
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,6 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè singolo a stato solido
Stato di manutenzione dei dati	
Data ultima gestione dei dati	19.03.2025

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova (Ingresso/uscita)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita)
-------------------------------------	---


Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	5 V AC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,9 ... 1,1
Range tensione d'ingresso	4,5 V DC ... 5,5 V DC
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a U_N	$\leq 0,35$
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a U_N	$\geq 0,8$
Corrente d'ingresso tipica con U_N	5,4 mA
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità
Frequenza di trasmissione	4000 Hz

Dati di uscita

Tipo di uscita digitale	elettronica
Range tensione d'uscita	3 V DC ... 5,25 V DC
Corrente permanente limite	100 mA
Fan out	1
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente	0,3 V
Collegamento d'uscita	3 conduttori, collegato a massa
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità Smorzamento; Diodo di smorzamento
Resistenza d'uscita	ca. 390 Ω

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	13 mm
Altezza	29 mm
Profondità	25 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

SIM-EI- 5DC/TTL/100 - Relè in miniatura a stato solido



2271138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2271138>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni


Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110
--------------------	--------------

Montaggio

Nota per il montaggio	affiancabile con distanza ≥ 2 mm
Posizione di installazione	a scelta

Disegni


Disegno quotato




Disegno schema



Schema di collegamento



Schema di collegamento



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---