

TP 3070T MPI - Pannello tattile



2700913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700913>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.

I vantaggi

- Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
- Display disponibile con dimensioni da 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
- Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
- Con scheda CF esterna espandibile
- Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
- Tempi di messa in servizio brevi

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2700913 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRCABC |
| Codice prodotto | DRCABC |
| GTIN | 4046356585354 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,41 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,41 kg |
| Numero tariffa doganale | 84714100 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
|------------------|-------------------------|

Dati computer

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Processore | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
| RAM | 128 MB SDRAM |
| | 1 MB SRAM |
| Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |

Display

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo di display | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Tecnologia touch | Touch screen industriale resistivo |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 350 cd/m ² tipico (regolabile) |
| MTBF | 40000 h |
| Gamma di colori | 65536 colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 65,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 65,00 ° |

Interfacce

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Interfacce | 2x USB Host 1.1 |
| Interfacce opzionali | Punto di connessione CF |
| Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | MPI |

Caratteristiche del sistema

| | |
|-----------------|---------------|
| Software utente | Visu+ |
| | AX OPC Server |

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

| | |
|---------------------------|---------------|
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 0,7 A |

Montaggio

| | |
|-------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
|-------------------|--------------------|

Indicazioni materiale

TP 3070T MPI - Pannello tattile



2700913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700913>

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
| Materiale custodia | Lamiera d'acciaio zincata |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) NEMA 4X |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |

Dimensioni

Misure esterne

| | |
|----------------------------------|--|
| Larghezza / Altezza / Profondità | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
|----------------------------------|--|

Dimensioni di montaggio

| | |
|--------------------------------|---|
| Larghezza / Altezza / Spessore | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
|--------------------------------|---|

TP 3070T MPI - Pannello tattile

2700913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700913>



Classifiche

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
|-------------|----------|

2700913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700913>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-15 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|-------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
|---|-------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com