

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 20 V DC ... 30 V DC

## I vantaggi

- Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente
- Range di tensione di alimentazione variabile
- Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2885359       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | DK663Z        |
| Codice prodotto                     | DK663Z        |
| GTIN                                | 4046356049887 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,1 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21 g          |
| Numero tariffa doganale             | 85043180      |
| Paese di origine                    | DE            |

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>

## Dati tecnici

### Note

#### Limitazione dell'uso

Nota EMC

EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Modulo Power

### Dati di ingresso

Tensione d'ingresso

24 V DC

Campo delle tensioni d'ingresso DC

20 V DC ... 30 V DC

### Dimensioni

Larghezza

32 mm

Altezza

35 mm

Profondità

16 mm

Unità modulare

1,8 TE

### Indicazioni materiale

Materiale custodia

Plastica

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 55 °C

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-25 °C ... 70 °C

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)