

UMK- PVB 6 - Ripartitore di potenziale



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE, con sei livelli equipotenziali (P1, P2, P3, P4, P5, P6) per la ripartizione del potenziale per il montaggio su NS 35/7,5 o NS 32

I vantaggi

- Siglatura progressiva
- Alimentazione separata
- Due livelli di potenziale

Dati commerciali

Codice articolo	2972136
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2184
Codice prodotto	DK2184
Pagina del catalogo	Pagina 599 (C-5-2017)
GTIN	4017918088613
Peso per pezzo (confezione inclusa)	385 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	385 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN).
Nota per il funzionamento	Assicuratevi che la tensione di alimentazione del dispositivo abbia un potenziale di riferimento comune.
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ripartitore di potenziale
Famiglia di prodotti	VARIOFACE
Connessioni potenziale	Per ogni potenziale (P1...P6) 2 Morsetti di alimentazione/12 di distribuzione

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	16 A
Corrente cumulativa massima di tutti i segnali	16 A (per potenziale)
Tensione di isolamento nominale	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV

Dati di ingresso

Connessioni potenziale	Per ogni potenziale (P1...P6) 2 Morsetti di alimentazione/12 di distribuzione
------------------------	---

Dati di collegamento

Alimentazione

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	6
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10

Ripartizione

UMK- PVB 6 - Ripartitore di potenziale



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	124 mm
Altezza	77 mm
Profondità	71 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 60664-1
--------------------	------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

UMK- PVB 6 - Ripartitore di potenziale


2972136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>



Disegni

Schema di collegamento



UMK- PVB 6 - Ripartitore di potenziale



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>



EAC

ID omologazione: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- PVB 6 - Ripartitore di potenziale



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27400609

ETIM

ETIM 9.0

EC001894

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

UMK- PVB 6 - Ripartitore di potenziale



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2972136>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com