UC-WMC 7,5 (30X8) GN - 電線マーキング

0823708

https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0823708

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



電線マーキング、 シート、 緑（RAL 6021相当）、 マーキングなし、 ラベリング可能：BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 5 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

特長

- BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
- UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
- ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
- マーキングは複数行マーキングをサポート
- 片手でアッセンブリ
- マーキングエリアが2つあり常にわかりやすい
- 配線終了後でもクリップ止め可能
- シートには機能テキストを含むスペースがある
- マーキングサービス：フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能

販売用データ

アイテム番号	0823708
梱包単位	5 pc
最低注文数	5 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	******
プロダクトキー	BG2217
GTIN	4046356336024
1個あたりの重量（梱包を含む）	10.458 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	10.458 g
関税率	39269097
生産国	PL

技術データ

製品特性

製品の種類	電線マーキング

マーキング

個別ラベル数	6
一列あたりの個別ラベル数	2
識別テクノロジ	UV LEDテクノロジ

寸法

幅	30 mm
高さ	9.75 mm
奥行き	9.75 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	30 mm
テキストフィールドの高さ	8 mm

材料仕様

RoHS準拠	あり
色	緑 (RAL 6021)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V2
ベースエレメント材質	PA
絶縁素材の温度指数（DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)）	120 °C
鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R22	HL 1 - HL 2
鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R23	HL 1 - HL 2
鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R24	HL 1 - HL 2
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

ケーブル／ライン

ケーブル外径	5 mm ... 7.5 mm

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 120 °C
推奨周囲温度（保管時／輸送時）	23 °C
推奨湿度（保管時／輸送時）	50 %

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験（LABS適合）	VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果	試験合格

抗紫外線

仕様	DIN EN ISO 4892-2:2021-11（準拠）
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06（一部）
イソプロパノール (99%) [67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	DIN EN ISO 22479:2022-08
試験結果	試験合格
手順	方法B
サイクル	2

塩水噴霧試験

仕様	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
試験結果	試験合格

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

規格

標準/規則	EN 45545-2

取付け

取付けタイプ	クリップ止め

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.067 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
https://www.phoenixcontact.com

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp