

EML-HA (20X20)R SR - ざらざらした表面に使用するラベル



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830613>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ざらざらした表面に使用するラベル、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能 :
THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、
THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、
取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 20 mm、 テキストフ
ィールドの幅: 20 mm

図は

特長

- ・シール式機器用マーキングEML-HA ...は、制御、システム、制御盤の各種機器のマーキングに適しています
- ・EML-HAは接着力が非常に強い特殊な接着剤が特徴です。つまり粗い表面、ざらつきのある表面、また張り付きにくい表面に取り付けることが可能です
- ・適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
- ・EML-HA ...の材質はUL-Listedの認証取得済み
- ・マーキングサービス : フェニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEML-HA ...マーカをカスタムマーキング可能

販売用データ

アイテム番号	0830613
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2411
GTIN	4046356719674
1個あたりの重量 (梱包を含む)	370 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	370 g
関税率	39269092
生産国	DE

EML-HA (20X20)R SR - ざらざらした表面に使用するラベル



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830613>

技術データ

製品特性

製品の種類	デバイスマーカー
マーキング	
個別ラベル数	2500
一列あたりの個別ラベル数	4
識別テクノロジー	Thermotransfer

寸法

幅	20 mm
長さ	20 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	20 mm
テキストフィールドの高さ	20 mm

材料仕様

RoHS準拠	あり
フォイル強度	56 µm
粘着力	65 µm
色	銀色
部材	ポリエステル
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 105 °C
--------	-------------------

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 (LABS適合)	VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果	試験合格

抗紫外線

仕様	ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロパノール (99%) [67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格

EML-HA (20X20)R SR - ざらざらした表面に使用する ラベル



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830613>

水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格
------------------------------------	------

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	DIN 50018:2013-05
試験結果	試験合格
気候レベル	AHT 1.0 S
サイクル	2

塩水噴霧試験

仕様	DIN EN 60068-2-11:2000-02
試験結果	試験合格

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

取付け

取付けタイプ	粘着剤
--------	-----

EML-HA (20X20)R SR - ざらざらした表面に使用する ラベル



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830613>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp