

FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル



2832221

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

パッチケーブル、カテゴリ5、アッセンブリ済み、1.5 m



販売用データ

アイテム番号	2832221
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNABG
GTIN	4046356043960
1個あたりの重量（梱包を含む）	67 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	65.7 g
関税率	85444210
生産国	PL

FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル



2832221

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>

技術データ

製品特性

製品の種類	通信用ケーブルはプリアッセンブリ
製品シリーズ	RJ45 STANDARD CAT5
極数	8

インターフェース

信号の種類/カテゴリ	Ethernet CAT5、 1 Gbps
------------	-----------------------

電気特性

定格電圧 U_N	150 V _{rms}
標準規格 I_N	1.5 A
通信速度	1 Gbps

材料仕様

UL94難燃性クラス	V0
外部シース素材	LSFROH

寸法

幅	13 mm
高さ	6.6 mm
長さ	40.05 mm

コネクタ

接続1

タイプ	プラグ ストレート RJ45 / IP20
極数	8
シールド用	あり
挿抜回数	≥ 750
保護等級	IP20

接続 2

タイプ	プラグ ストレート RJ45
-----	----------------

ケーブル/ライン

導体の長さ	1.5 m
信号の種類/カテゴリ	Ethernet CAT5、 1 Gbps
ケーブル外径	5.50 mm
外部シース素材	LSFROH
単線、リッツ線の数	8
単線、材質	銅線
シールド	SF/UTP
ハロゲンフリー	IEC 60754-1準拠

FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル



2832221

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>

発煙濃度	IEC 61034に準拠
難燃性	IEC 60332-3Cに準拠

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP20
使用周囲温度	-10 °C ... 60 °C

規格と基準

難燃性	IEC 60332-3Cに準拠
発煙濃度	IEC 61034に準拠

FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>



認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>



EAC

認証ID: 19060508

FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル



2832221

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル



2832221

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832221>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	1.462 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp