

PS-5 - Teststeker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030983>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststeker, Rijgbare teststeker, aantal polen: 1, kleur: rood

Uw voordelen

- De teststekers maken contact in de functieschacht van de klemmen uit het CLIPLINE complete-systeem
- De testadapters kunnen met de rijgbare teststekers PS-... individueel worden samengesteld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3030983
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
GTIN	4017918818920
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,2 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Teststeker
aantal polen	1


Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	2 A
max. spanning	250 V

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	2 A
Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 18

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	5,2 mm
Hoogte	22,4 mm
diepte	60 mm

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %


PS-5 - Teststeker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030983>



Tekeningen



PS-5 - Teststeker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030983>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27250304
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-5 - Teststeker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030983>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl