

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Primærtaktet strømforsyning STEP POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 2,5 A

Produktbeskrivelse

STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere

Strømforsyningsserien STEP POWER ble utviklet spesielt for bygningsautomasjon. Lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gjør at energien benyttes optimalt. De sneppes på monteringsskinen eller skrus fast på jevne flater.

Dine fordeler

- Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinen eller fastskruing på jevnt underlag
- Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
- Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2868651
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCPS
Produktnøkkel	CMPS13
GTIN	4046356163224
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	330,88 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	277 g
Tolltariffnummer	85044095
Opprinnelsesland	PL

2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

AC-drift

Område for nominell inngangsspenning	100 V AC ... 240 V AC
Inngangsspenningsområde	85 V AC ... 264 V AC
Forsyningsspenningens spenningstype	AC
Innkoblingsstrømstøt	< 15 A (typisk)
Innkoblingsstrømstøtintegral (I^2t)	< 0,6 A ² s
Frekvensområde AC	45 Hz ... 65 Hz
Frekvensområde DC	0 Hz
Nettsvikt-laskingstid	typ. 20 ms (120 V AC) typ. 100 ms (230 V AC)
Strømoptak	0,8 A (120 V AC) 0,4 A (230 V AC)
Nominelt effektopptak	124,3 VA
Beskyttelseskobling	Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor
Ytelsesfaktor (cos phi)	0,56
Typisk innkoblingstid	< 0,5 s
Inngangssikring	3,15 A (treg, intern)
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen	6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K)

DC-drift

Inngangsspenningsområde	95 V DC ... 250 V DC
Forsyningsspenningens spenningstype	DC

Utgangsdata

Virkningsgrad	> 86 % (ved 230 V AC og nominelle verdier)
Utgangskaraktistikk	U/I
Nominell utgangsspenning	24 V DC
Innstillingsområde for utgangsspenning (U_{Set})	22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset)
Utgangsstrøm I_{max}	4,4 A
Nominell utgangsstrøm (I_N)	2,5 A (-25 °C ... 55 °C) 2,75 A (-25 °C ... 40 °C permanent)
Derating	55 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Returforsyningssikkerhet	≤ 35 V DC
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP)	≤ 35 V DC
Styringsavvik	< 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) < 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %)
Restripple	< 80 mV _{SS} (20 MHz)
Utgangseffekt	60 W

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Koblingsspisser (nominell last)	< 40 mV _{SS} (20 MHz)
Maks. effekttap ved tomgang	< 0,7 W
Maks. effekttap ved nominell belastning	9,9 W
Stigningstider	< 0,5 s (U _{OUT} (10 % ... 90 %))
Parallellkoblingsevne	ja, for redundanse og effektøkning
Seriekoblingsevne	Ja

Tilkoblingsdata

Inngang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	12
Avisoleringslengde	6,5 mm
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Utgang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	12
Avisoleringslengde	6,5 mm
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Signalisering

Signaliseringstyper	LED
Driftsspenningsindikator	LED grønn

Signalutgang: Statusindikatordiode

Statusindikator	LED "DC OK" grønn
Merknad til statusindikatoren	U _{OUT} > 21,5 V: LED lyser

Elektriske egenskaper

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

EI-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Antall faser	1
Isolasjonsspenning inngang/utgang	4 kV AC (Typetest)
	3,75 kV AC (Stykktesting)
Isolasjonsspenning utgang/PE	500 V DC (Stykktesting)
Isolasjonsspenning inngang/utgang	3,75 kV AC (Stykktesting)
	4 kV AC (Typetest)
Isolasjonsspenning inngang/PE	3,5 kV AC (Typetest)
	2 kV AC (Stykktesting)

Artikkelegenskaper

Produkttype	Strømforsyning
Produktserie	STEP POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1061000 h (40 °C)

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	II (i lukket automatikkskap)
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2

Dimensjoner

Bredde	72 mm
Høyde	90 mm
Dybde Komponentdybde (skinnemontering)	55 mm (Komponentdybde (skinnemontering))
Delingsenhet	4 TE

Monteringsmål

Monteringsavstand høyre/venstre	0 mm / 0 mm
Monteringsavstand oppe/nede	30 mm / 30 mm

Montering

Monteringstype	Skinmontering
Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm
Monteringsposisjon	vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715
Med beskyttelseslakk	nei

Materialangivelser

Husmateriale	Kunststoff
Husmateriale	PC
Material fotlås	POM (Polyoxymethylene)

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K)

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested)	-40 °C
Klimaklasse	3K3 (iht. EN 60721)
Maks. tillatt luftfuktighet (drift)	≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging)
Slag	18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift)	< 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T3C (70 °C)

Standarder og bestemmelser

Jernbaneformål	EN 50121-4
Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norm - begrensnng av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm	EN 61000-3-2
Standard - elektrisk sikkerhet	IEC 62368-1 (SELV)
Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler	EN 50178
Norm - lavspenning	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Norm - sikkert skille	DIN VDE 0100-410
Standard - Sikkerhet ved transformatorer	EN 61558-2-16

Godkjenninger

CSA	CSA-C22.2 No. 107.1-01
Godkjenning for skipsbygging	DNV GL (EMC B), ABS, LR, RINA, NK, BV
UL-godkjenninger	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T3C (Hazardous Location)
	NEC Class 2 jf. UL 1310

Samsvar/godkjenninger

SIL i samsvar med IEC 61508	0
-----------------------------	---

EMC-data

Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspenningsdirektiv	Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU
EMC-krav støyemisjoner	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-krav støyimmunitet	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Kontaktutladning	6 kV (Teststyrkegrad 3)
------------------	-------------------------

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Luftutladning	8 kV (Teststyrkegrad 3)
Merknad	Kriterium A

Elektromagnetisk HF-felt

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Elektromagnetisk HF-felt

Frekvensområde	80 MHz ... 1 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m
Frekvensområde	1 GHz ... 2 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m
Frekvensområde	2 GHz ... 3 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m
Merknad	Kriterium A

Raske transienter (burst)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Raske transienter (burst)

Inngang	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	2,2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A

Støtspenningsbelastning (Surge)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Støtspenningsbelastning (Surge)

Inngang	2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk)
	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk)
	0,5 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A

Ledningsført påvirkning

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Ledningsført påvirkning

Frekvensområde	10 kHz ... 15 kHz
	10 kHz ... 15 kHz
Merknad	Kriterium A
	Kriterium A
Spennning	3 V (Teststyrkegrad 2)
	3 V (Teststyrkegrad 2)

Ledningsført påvirkning

Frekvensområde	10 kHz ... 15 kHz
	10 kHz ... 15 kHz

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Merknad	Kriterium A
	Kriterium A
Spenningsfall	3 V (Teststyrkegrad 2)
	3 V (Teststyrkegrad 2)

Spenningsfall

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-11
-------------------------	---------------

Støyemisjon

Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-3
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde / EMC 1
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde / EMC 1

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning

2868651


EI-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>



Tegninger

Blokkskjema



STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 214596



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 214596



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DK-11098-M1



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



LR

Godkjennings-ID: LR22301698TA-02



NK

Godkjennings-ID: TA24454M



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed

Godkjennings-ID: E123528



cUL Listed

Godkjennings-ID: E123528

BSH

Godkjennings-ID: 581



RINA

Godkjennings-ID: ELE038319XG

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

EI-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

ABS

Godkjennings-ID: 23-2446587-PDA



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE/PTZ/0105



BV

Godkjennings-ID: 21005-D0 BV



cUL Listed

Godkjennings-ID: E199827



UL Listed

Godkjennings-ID: E199827

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - Strømforsyning



2868651

EI-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2868651

El-nr.: 6613020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868651>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja
unntak så sant de er kjente	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	bedca7ed-5603-45e3-b61e-01a08eac3ae4

EF3.0 klimaendringer

CO2e kg	5,577 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com