

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt



1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-M-03, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, märkström: 40 A, anslutningsarea: 6 mm² ... 6 mm², AWG 10...10, material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1663268
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	AF7AIE
Produktnyckel	AF7AIE
GTIN	4017918123079
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,104 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,1 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt

1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Stift
Anslutningstyp	Crimpanslutning


Ledaranslutning

Avisoleringslängd	10 mm
Anslutningsarea	6 mm ² ... 6 mm ²
Anslutningsarea AWG	10 ... 10

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Ag

Mått

Måttskiss	
Diameter (Kontaktdiameter)	4 mm

Elektriska egenskaper

Märkström	40 A (Ta hänsyn till derating för kontaktinsatsen som används. Märkströmmen motsvarar den maximalt möjliga anslutningsarean)
-----------	--

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt

1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>



Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-40 °C ... 125 °C


CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt

1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>



Ritningar



Måttskiss

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt

1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt



1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt



1663268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663268>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ja, Inga undantagsregler

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

EF3.1 Klimatförändringar

CO2e kg

0,049 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com