

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint



1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm<sup>2</sup>, antal potentialer: 5, antal rader: 1, potal per rad: 5, artikelserie: PTA 1,5, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär front-pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

## Fördelar

- Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
- Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
- Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
- Tillåter anslutning av två ledare
- Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
- Isnappning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika potal

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1988833       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | AALFMF        |
| Produktnyckel                          | AALFMF        |
| GTIN                                   | 4046356036825 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,215 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,082 g       |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | GR            |

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint

1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Produkttyp                   | Kretskortsplint      |
| Produktfamilj                | PTA 1,5              |
| Produktserie                 | COMBICON Terminals S |
| Konstruktion                 | Kretskortsplintar    |
| Poltal                       | 5                    |
| Delning                      | 5 mm                 |
| Antal anslutningar           | 5                    |
| Antal rader                  | 1                    |
| Antal potentialer            | 5                    |
| Pinlayout                    | Linjär front-pinning |
| Antal lödstift per potential | 1                    |

### Elektriska egenskaper

#### Egenskaper

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Märkström $I_N$         | 17,5 A |
| Märkspänning $U_N$      | 400 V  |
| Märkspänning (III/3)    | 250 V  |
| Mätstötspänning (III/3) | 4 kV   |
| Mätspänning (III/2)     | 400 V  |
| Mätstötspänning (III/2) | 4 kV   |
| Märkspänning (II/2)     | 630 V  |
| Mätstötspänning (II/2)  | 4 kV   |

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Konstruktion | Kretskortsplintar   |
| Märkarea     | 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### Ledaranslutning

|                                                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anslutningstyp                                                     | Skruvanslutning med ledarskyddsbygel          |
| Ledararea styv                                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea flexibel                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledarare AWG                                                       | 26 ... 14                                     |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage               | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage                | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 ledare med samma area, styva                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>    |
| 2 ledare med samma area, flexibla                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med        | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint

1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| plasthylsa        |                    |
| Avisoleringslängd | 5 mm               |
| Åtdragningsmoment | 0,35 Nm ... 0,4 Nm |

## Montering

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Monteringssätt | Våglödning           |
| Pinlayout      | Linjär front-pinning |

## Materialuppgifter


### Materialuppgifter - kontakt

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning                               | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt                        | Kopparlegering                                                      |
| Ytbeskaffenhet                           | galvaniskt förtennt                                                 |
| Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)    | Tenn (3 - 12 $\mu\text{m}$ Sn)                                      |
| Metallyta anslutningspunkt (mellanskikt) | Nickel (1,5 - 4 $\mu\text{m}$ Ni)                                   |
| Metallyta lödområde (täckvy)             | Tenn (3 - 12 $\mu\text{m}$ Sn)                                      |
| Metallyta lödområde (mellanskikt)        | Nickel (1,5 - 4 $\mu\text{m}$ Ni)                                   |

### Materialuppgifter - kapsling

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Färg (Kapsling)                                           | grön (6021) |
| Isolationsmaterial                                        | PA          |
| Isolationsgrupp                                           | I           |
| CTI enligt IEC 60112                                      | 600         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                            | V0          |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12     | 850         |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775         |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2           | 125 °C      |

## Mått

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss          |  |
| Delning            | 5 mm                                                                                 |
| Bredd [b]          | 25 mm                                                                                |
| Höjd [h]           | 15,4 mm                                                                              |
| Längd [l]          | 12,8 mm                                                                              |
| Bygghöjd           | 11,9 mm                                                                              |
| Lödstiftlängd [P]  | 3,5 mm                                                                               |
| Kontaktdimensioner | ø 1 mm                                                                               |

### Kretskortsdesign

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint



1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Stiftavstånd        | 5 mm   |
| Borrhålets diameter | 1,3 mm |

## Mekaniska testningar

Test med avseende på kabelskador och -lossning

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat          | Godkänd i test                      |

Dragtest

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12      |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm <sup>2</sup> / styv / > 10 N     |
|                                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 10 N |
|                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> / styv / > 50 N      |
|                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 50 N  |

## Elektrisk testning

Temperaturstegringstest

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation            | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10                                                                                         |
| Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |

Kortslutningsströmtest

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|-------------------|---------------------------------------------|

Isolationsmotstånd

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ                   |

Luft- och krypträckor |

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09           |
| Isolationsgrupp                                      | I                                               |
| Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))       | CTI 600                                         |
| Märkisolationsspänning (III/3)                       | 250 V                                           |
| Nominell stötspänning (III/3)                        | 4 kV                                            |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm                                            |
| krypsträckans lägsta värde (III/3)                   | 3,2 mm                                          |
| Hänvisning om anslutningsarea                        | Med ansluten ledare 2,5 mm <sup>2</sup> (styv). |
| Märkisolationsspänning (III/2)                       | 400 V                                           |
| Nominell stötspänning (III/2)                        | 4 kV                                            |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm                                            |
| krypsträckans lägsta värde (III/2)                   | 3 mm                                            |
| Märkisolationsspänning (II/2)                        | 630 V                                           |
| Nominell stötspänning (II/2)                         | 4 kV                                            |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)  | 3 mm                                            |
| krypsträckans lägsta värde (II/2)                    | 3,2 mm                                          |

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint



1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Vibrationstest

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-hastighet   | 1 oktav/min                             |
| Amplitud          | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Acceleration      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Provtid per axel  | 2,5 h                                   |
| Testriktningar    | X-, Y- och Z-axel                       |

### Glödtrådtest

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatur        | 850 °C                                    |
| Verkningstid      | 5 s                                       |

### Åldrande

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|-------------------|---------------------------------------------|

### Omgivningsförhållanden

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                           | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 70 °C                                                        |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                           |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 100 °C                                                        |

## Förpackningsuppgifter

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
|-----------------|----------------------|

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint


1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>





## Ritningar


Måttskiss



Måttskiss




Diagram



Typ: PTA 1,5/...-5,0

Borrplan/lödöns geometri



# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint

1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>



## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkännande-ID: E60425-20030211 |                    |                 |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                              | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                              | 300 V              | 15 A            | 26 - 12  | -                  |
| D                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                              | 300 V              | 10 A            | 26 - 12  | -                  |

|  <b>VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning</b><br>Godkännande-ID: 40031691 |                    |                 |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                           |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                                                 | 250 V              | 24 A            | -        | 0,2 - 2,5          |

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint

1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTA 1,5/ 5-5,0 - Kretskortsplint

1988833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1988833>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | 71c8fbdf-24ac-45c8-93d1-652e19832f51 |

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)