

# A 1,5 -18 - Terminal tubular



3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal tubular, Comprimento área de contato: 18 mm, comprimento do suporte: 18 mm, cor: cores prat.

## Suas vantagens

- A segurança de isolamento em conexões alinhadas bem próximas entre si é elevada e impede a junção de fios
- As dimensões dos terminais tubulares estão em conformidade com a norma DIN 46228-1
- Os terminais tubulares sem luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica

## Dados comerciais

Código	3202601
Unidades por embalagem	1.000 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1.000 Unidade
Chave comercial	BH3412
Chave de produto	BH3412
GTIN	4017918165758
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,144 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,144 g
País de origem	DE

# A 1,5 -18 - Terminal tubular

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector final
Classe do condutor	condutor flexível, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Propriedade do produto	Certificação UL
	Composto de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
	Correspondem às exigências da DIN 46228-4 e UL 486F
	Temperatura a longo/curto prazo: +105 °C/+120 °C

### Dados de conexão

#### Conexão de condutores

Bitola do condutor flexível máx.	1,5 mm <sup>2</sup>
Bitola do condutor AWG máx.	16
Comprimento de decapagem	18 mm

### Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento do suporte	18 mm
Comprimento área de contato	18 mm
Comprimento de decapagem máximo	18 mm
Diâmetro do suporte	1,7 mm
Canaleta (espessura)	0,15 mm
Medida nominal colar isolante	2,8 mm

### Dados de material

Cor	prateado
Material	CU-DHP
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Revestimento	estanhagem galvânica
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

### Características mecânicas

#### Dados técnicos

Comprimento do suporte	18 mm
------------------------	-------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

# A 1,5 -18 - Terminal tubular

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>



## Condições ambientais

Temperatura constante	105 °C
Temperatura de curto prazo	120 °C

## Normas e disposições

Design conforme norma	DIN 46228-1, UL 486F-A
-----------------------	------------------------

# A 1,5 -18 - Terminal tubular

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>



## Desenhos

Desenho de medidas



Comprimento do terminal (b), medida interior da capa isolante (d), diâmetro do terminal (k), espessura da parede do terminal (j)

# A 1,5 -18 - Terminal tubular

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>



## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>



**cULus Listed**

ID de certificação: E488001

# A 1,5 -18 - Terminal tubular

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# A 1,5 -18 - Terminal tubular



3202601

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202601>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

### EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)