PLOTMARK - Beschriftungsplotter

0804499

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804499

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Beschriftungsplotter für das gesamte Portfolio der UC-Markierungsmaterialien und Materialien im Bogen- und im Streifenformat.



Produktbeschreibung

Plottfläche: 422 x 305 mm, Materialhöhe: 10,5 mm, Plottgeschwindigkeit: 0,04 m/sec, Datenbuffer: 16 MB, Auflösung: 0,01 mm, Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm

Ihre Vorteile

- Ansteuerung des Plotters erfolgt über die Software PROJECT complete
- Die Stifte werden automatisch entnommen und abgelegt
- Einfache Bedienung mit wenigen Tasten
- Der Plotter wird schnell und unkompliziert über die Centronics- oder USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden
- Eine automatische Anschreibfunktion garantiert ein optimales Schriftbild vom ersten Zeichen an
- Während längerer Schreibpausen verbleiben die Plotterstifte in einem Stiftdepot

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0804499
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1231
GTIN	4055626381190
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11.469 g

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8.792 g
Zolltarifnummer	90171010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	Beschriftungsplotter

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Plotter

Geräteeigenschaften

Betriebssystem	MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Systemeigenschaften

Betriebssystem	MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Maße

Breite	480 mm
Höhe	155 mm
Länge	690 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Kunststoffschildchen	UC
	UCT
	US
	UM

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	10 °C ... 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	35 % ... 75 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 90 %

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140201
ECLASS-15.0	19140201

ETIM

ETIM 9.0	EC000610

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de