# THERMOMARK E.600 D - Thermotransferdrucker

1004304

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004304

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRA-READY



Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker mit internem Aufwickler zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 600 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können., Gewicht: 10 kg, Länge: 0,46 m, Breite: 252 mm, Höhe: 288 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

## Produktbeschreibung

Nutzen Sie die Flexibilität des Industriedruckers THERMOMARK E.600 D:
Verwenden Sie den Drucker zur Bedruckung aller Rollenmaterialien des MARKING system Portfolios für eine professionelle und dauerhaft beständige Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagen- sowie Klemmenkennzeichnung.
Neben vorgestanzten Etiketten- und Schilderformaten, kann ebenfalls Schrumpfschlauch verarbeitet werden sowie Etikettenmaterial im Endlosformat. Dazu kombinieren Sie einfach den Drucker mit dem THERMOMARK E.CUTTER oder E.CUTTER/P zum komfortablen Schneiden oder Perforieren der Materialien im Endlosformat.

Für maximal effiziente Kennzeichnungsprozesse, kombinieren Sie den Standarddrucker mit einem Applikator der THERMOMARK E SERIES. Auf diese Weise wird Ihr Drucker zum effizienten Druck- und Appliziersystem, wodurch durchschnittlich 60 % Zeitersparnis erzielt werden, da das Drucken und Applizieren der Marker in nur einem automatisierten Prozessschritt erfolgt. Mit dem THERMOMARK E.600 D können die Applikatoren THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE und E.SLEEVE zur effizienten Leiter- und Kabelkennzeichnung betrieben werden sowie der THERMOMARK E.VARIO zur effizienten Klemmenkennzeichnung.

Lieferumfang:
THERMOMARK E.600 D, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), USB-Kabel, Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999), Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), mehrsprachige Packungsbeilage

## Ihre Vorteile

- Geeignet für alle Rollenmaterialien aus dem MARKING system Produktportfolio
- Der THERMOMARK E.600 D kann im Vergleich zum THERMOMARK ROLL 2.0 größere Materialrollen verarbeiten
- Einfaches Zuschneiden oder Perforieren der Endlosmaterialien im Rollenformat mit dem THERMOMARK E.CUTTER (zum Schneiden von Etikettenmaterial im Endlosformat) oder dem THERMOMARK E.CUTTER/P (zum Perforieren von Schrumpfschlauch im Endlosformat)
- Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem: Kompatibilität zu allen THERMOMARK E SERIES Applikatoren
- Bei Betrieb des Druckers mit einem Applikator zur Leiter- und Kabelkennzeichnung, kann das Projekt direkt über das 4,3"-LCD-Multicolor-Touchdisplay komfortabel und intuitiv abgearbeitet werden, der Anwender wird strukturiert geführt und mit relevanten Informationen versorgt
- Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können

- Statusmeldungen erfolgen komfortabel in Echtzeit und bidirektional zur Markierungs-Software, dank OPC UA bei Betrieb des Druckers über die Ethernet-Schnittstelle
- Die Druckauflösung mit 600 dpi ist besonders für hochauflösende und kleine Barcodes, nicht-lateinische Schriftarten, kleine Symbole oder Grafiken geeignet
- Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- Einfache Ansteuerung und Verwaltung mit der MARKING system Software

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1004304 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BK |
| Produktschlüssel | BG1221 |
| GTIN | 4055626472454 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12.800 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9.780 g |
| Zolltarifnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Markierungssystem |
| Lieferumfang | THERMOMARK E.600 D, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), USB-Kabel, Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999), Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), mehrsprachige Packungsbeilage |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |

Beschriftung

| | |
|---|---|
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

Geräteeigenschaften

| | |
|---|---|
| Druckbreite | 105 mm |
| Druckauflösung | 600 dpi |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

### Systemeigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

### Elektrische Eigenschaften

Versorgung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 252 mm |
| Höhe | 288 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Länge | 460 mm |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004304

**cULus Listed**
Zulassungs-ID: E140403

**cULus Listed**
Zulassungs-ID: E140403

**IECEE CB Scheme**
Zulassungs-ID: DK-112231-M2-UL

**ECAS**
Zulassungs-ID: 25-06-153915_159935

**EAC**
Zulassungs-ID: KZ 27978

**KC**
Zulassungs-ID: XW100018-18006D

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001684 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de