# CDC-MP 1,5-2,5-R - Crimpkontakt

1016659

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1016659

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Nennstrom: 12 A, Kontaktart: Buchse, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn, Verpackungsart: Gurt, Artikelfamilie: CDC-MP

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1016659 |
| Verpackungseinheit | 3.000 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AA |
| Produktschlüssel | AACDCA |
| GTIN | 4055626498645 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,21 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Die Crimpkontakte dürfen nur mit freigegebenen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden. |
| Bestellhinweis: | Die Bestellinformationen für das freigegebene Crimpwerkzeug zum automatisierten Leiteranschluss finden Sie in der Einbauanweisung im Download-Bereich. |
| Hinweis zur Dokumentation | Die Crimphöhen sind abhängig vom verwendeten Crimpwerkzeug. Sie finden die Werte in der Werkzeugdokumentation. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Produktfamilie | CDC-MP |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Kontaktart | Buchse |
| Abisolierlänge | 4 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 16 ... 14 |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Kontaktoberfläche | Zinn Sn |
| Material Kontaktoberfläche | Zinn |
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
| Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nennstrom $I_N$ | 12 A |

### Verpackungsangaben

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Gurt |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de