# CRIMPFOX-SC 6L - Crimpzange

1212052

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212052 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3134 |
| GTIN | 4046356453943 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.026,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.026,1 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | B-Crimp |
| Produkteigenschaft | Entriegelbare Zwangssperre |
| | Gekennzeichnete Gesenkstationen |

Crimpstelle 1

| | |
|---|---|
| Querschnitt min. | 0,5 mm² |
| Querschnitt max. | 1,5 mm² |
| AWG min | 22 |
| AWG max | 16 |

Crimpstelle 2

| | |
|---|---|
| Querschnitt min. | 1,5 mm² |
| Querschnitt max. | 2,5 mm² |
| AWG min | 16 |
| AWG max | 14 |

Crimpstelle 3

| | |
|---|---|
| Querschnitt min. | 2,5 mm² |
| Querschnitt max. | 6 mm² |
| AWG min | 14 |
| AWG max | 10 |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 22 ... 10 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 256 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de