

UNIFOX-PE VDE - Spitzzange

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Spitzzange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingezahnte Greiffläche, Abisoliermöglichkeit für 1,5 mm² und 2,5 mm², integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft

Ihre Vorteile

- Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Verzahnte Greiffläche und scharfe Schneidekante
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- VDE-geprüft

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212529
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356589574
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	291,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	291 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Aluminium
	Kupfer
Produkteigenschaft	Schneide ist induktiv gehärtet
	Fein verzahnte Greiffläche
	Abgewinkelte ergonomische Form
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Federrückstellung mit Arretierung
	Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
	VDE-geprüft

Maße

Länge	200 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 13,00 mm
--------------------------	------------

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

UNIFOX-PE VDE - Spitzzange

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 9.0	EC000835
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX-PE VDE - Spitzzange



1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de