THERMOMARK E.WIRE SET - Applikator-Set

1287043

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287043

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.WIRE und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum Bedrucken und Applizieren der beweglichen Marker E-WM... auf Leitern und Kabeln.

Produktbeschreibung

Das THERMOMARK E.WIRE Set bringt die Produktivität in der Leiter- und Kabelmarkierung auf die nächste Stufe. Die Kombination aus dem Rollendrucker THERMOMARK E.300 und dem Applikator THERMOMARK E.WIRE sorgt für maximal effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnungsprozesse. Sie erhalten ein automatisiertes Druck- und Appliziersystem, wodurch Sie bis zu 70 %-Zeitersparnis gegenüber manuellen Kennzeichnungsprozessen erzielen.
Die beweglichen Marker eignen sich für sämtliche Arten von zylindrischen Körpern sowie verdrillten Leitern, die dank ihrer triangulären Form auf drei Seiten beschriftet werden können. Dazu misst der THERMOMARK E.WIRE automatisch den Durchmesser des zylindrischen Körpers, schneidet die vom THERMOMARK E.300 bedruckte Markierungsfolie E-WM... im Endlosformat auf die passende Länge zu, legt diese um den zylindrischen Körper und verschließt den Marker anschließend mit einer Heißsiegelnaht. Dadurch entsteht ein auf den Durchmesser optimal abgestimmter und unverlierbarer Marker, der außerdem noch radial und axial beweglich ist. Dank diesem einzigartigen System können sämtliche Durchmesser zwischen 1,8 mm /0,07" und 5,6 mm/0,22" mit nur einem einzigen Material effizient markiert werden.

Ihre Vorteile

- Maximale Effizienz: bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierungsprozessen
- Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
- Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
- Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
- Dank des Endlosformats können mit einem Material alle Leiter- und Kabeldurchmesser im Bereich von 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") abgedeckt werden. Daher sind keine Materialwechsel notwendig
- Einfache und effiziente Handhabung, da die Messung des Durchmessers des zylindrischen Körpers automatisch erfolgt und die Größe des Markers entsprechend optimal angepasst wird
- Gute Sichtbarkeit der Beschriftung im installierten Zustand, dank 3-seitigem Druck und Verschiebbarkeit der Marker auf den Leitern/Kabeln
- Alle 3 Beschriftungsflächen können mit unterschiedlichen Informationen bedruckt werden, dank der triangulären Form der Marker
- Unverlierbarkeit der Marker, aufgrund der hohen Festigkeit der Heißsiegelnaht
- Dauerhafte Kennzeichnung von Einzeladern, Leitern, Kabeln, verdrillten Kabelbündeln sowie weiteren zylindrischen Körpern was eine maximale Flexibilität ermöglicht
- Dank des intuitiven Bedienkonzepts und des symmetrischen Aufbaus ist der Applikator auf eine ergonomische Nutzung von Rechts- als auch Linkshändern ausgerichtet
- Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
- Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1287043
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1222
GTIN	4063151512187
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14.931 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12.940 g
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

THERMOMARK E.WIRE SET - Applikator-Set

1287043

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287043

Set besteht aus

THERMOMARK E.WIRE - Applikator

1203216

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203216



Applikator, Applikator zum effizienten Bedrucken und Applizieren der beweglichen Marker E-WM... auf Leitern und Kabeln in nur einem automatisierten Prozessschritt, Länge: 0,237 m, Breite: 239 mm, Höhe: 179 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

THERMOMARK E.300 - Thermotransferdrucker

1285306

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1285306



Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können., Gewicht: 10 kg, Länge: 0,46 m, Breite: 252 mm, Höhe: 288 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Andruckrolle

1259203

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259203



Andruckrolle für alle E-WM... und E-WMS...-Materialien (für Materialbreiten bis 30 mm/1,18")

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	THERMOMARK E.WIRE, Andruckrolle TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), USB-Kabel, Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999), Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), mehrsprachige Packungsbeilage

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Geräteeigenschaften

Druckauflösung	300 dpi
Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Systemeigenschaften

Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Maße

Breite	252 mm
Höhe	288 mm

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	ac92d74e-2a16-4430-8f16-a90b46d66363

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de