THERMOMARK E.WRAP SET - Applikator-Set

1287054

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287054

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.WRAP und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 D zum Bedrucken und Applizieren der Kabelwickeletiketten E-WML... auf Leitern und Kabeln.

Produktbeschreibung

Das THERMOMARK E.WRAP Set bringt die Produktivität in der Leiter- und Kabelmarkierung auf die nächste Stufe. Die Kombination aus dem Rollendrucker THERMOMARK E.300 und dem Applikator THERMOMARK E.WRAP sorgt für maximal effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnungsprozesse. Sie erhalten ein automatisiertes Druck- und Appliziersystem, wodurch Sie bis zu 60 %-Zeitersparnis gegenüber manuellen Kennzeichnungsprozessen erzielen.
Mit dem THERMOMARK E.WRAP werden Kabelwickeletiketten automatisch auf zylindrischen Körpern appliziert - und das in einer kontinuierlich gleichbleibend hohen Qualität. Dies ist bei Kabelwickeletiketten entscheidend, da sie über ein zusätzliches Schutzlaminat verfügen, um die bedruckte Fläche zu schützen. Dadurch wird eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnungslösung erzielt, die z. B. im Außenbereich eingesetzt werden kann. Für eine möglichst einfache Handhabung verfügt das Gerät über eine einstellbare Messskala, die dafür sorgt, dass die Markierung immer im gewünschten Abstand zum Kabelende angebracht ist. Mit Hilfe dieses effizienten Systems könnten sämtliche Durchmesser zwischen 2 mm/0,08" und 16 mm/0,63" automatisiert gekennzeichnet werden.

Ihre Vorteile

- Maximale Effizienz: bis zu 60 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierungsprozessen
- Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
- Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
- Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
- Dank des umfassenden Materialportfolios können alle Leiter- und Kabeldurchmesser im Bereich von 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63" abgedeckt werden
- Gleichbleibend hohe Applikationsqualität: positiver Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Markierung
- Einfache Bedienung: Positionierung des Markierers durch Orientierung an der Messskala definierbar
- Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit der applizierten Marker durch Schutzlaminat
- Für zylindrische Körper, Leiter und Kabel
- Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
- Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt

THERMOMARK E.WRAP SET - Applikator-Set

1287054

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287054



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1287054
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1222
GTIN	4063151512705
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16.120 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14.130 g
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

THERMOMARK E.WRAP SET - Applikator-Set

1287054

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287054

Set besteht aus

THERMOMARK E.WRAP - Applikator

1192931

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1192931



Applikator, Applikator zum effizienten Bedrucken und Applizieren der beweglichen Marker E-WM... auf Leitern und Kabeln in nur einem automatisierten Prozessschritt, Länge: 0,185 m, Breite: 180 mm, Höhe: 205 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker

1004303

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004303



Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker mit internem Aufwickler zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können., Gewicht: 10 kg, Länge: 0,46 m, Breite: 252 mm, Höhe: 288 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

TM E.WRAP-PR - Andruckrolle

1259200

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259200



Andruckrolle für alle E-WML...-Materialien (Materialbreiten bis 60 mm/2,36")

TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Spendekante

1263116

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1263116



Spendekante zur Verarbeitung aller E-WML...-Materialien bei Verwendung des THERMOMARK E.WRAP

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	Farbband, Etikettenrolle, Netzkabel, USB-Kabel, Betriebsanleitung
	THERMOMARK E.WRAP, Andruckrolle TM E.WRAP-PR (1259200), Spendekante TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 D, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), USB-Kabel, Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999), Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), mehrsprachige Packungsbeilage

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Geräteeigenschaften

Druckbreite	105 mm
Druckauflösung	300 dpi
Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Systemeigenschaften

Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Maße

Breite	252 mm
Höhe	288 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	15 °C ... 35 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de