# UTME 6 SET METERING - Starterkit

1565252

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1565252

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

SCREW

Starterkit, bestehend aus Messwandler-Trennklemmen in Push-in-Anschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör . Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.



## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1565252 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1133 |
| GTIN | 4067923044906 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 444 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 400 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |

## Set besteht aus

### UTME 6 - Messwandler-Trennklemme

3047400

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047400



Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 $mm^2$, Querschnitt: 0,2 $mm^2$ - 10 $mm^2$, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

### UTMED 6-PE - Schutzleiter-Reihenklemme

3047442

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047442



Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 $mm^2$ - 10 $mm^2$, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

## D-UTME 6 - Abschlussdeckel

3047426

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047426

Abschlussdeckel, Tiefe: 49,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100,8 mm, Farbe: grau



## ATP-URTK/SP - Abteilungstrennplatte

0311139

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0311139

Abteilungstrennplatte, Tiefe: 64 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 99 mm, Farbe: grau



## CARRIER 35-8 - Abteilungstrennplatte

3034387

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034387



Abteilungstrennplatte, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für FBS...-8 und PAI 4-FIX, Material: PA, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

## SB-ME 2-8 - Schaltbrücke

3034468

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034468



Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 30 A, Länge: 25 mm, Farbe: grau/orange

## FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke

3032389

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032389



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Nennstrom: 41 A, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot

## FBS 2-8 - Steckbrücke

3030284

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030284



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 41 A, Farbe: rot

## PAI-4-FIX YE - Prüfadapter

3032745

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032745



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb

## PAI-4-FIX GN - Prüfadapter

3032758

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032758



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grün

## PAI-4-FIX VT - Prüfadapter

3032761

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032761



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: violett

## PAI-4-FIX BU - Prüfadapter

3032729

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032729



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

## S-ME 6 - Schaltsperre

3034439

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034439



Schaltsperre, Breite: 8,2 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: weiß

## CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

## KLM 3 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

0811969

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811969



Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm

## UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen

0824597

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824597



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 7,6 mm

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Starterkit |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002848 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8d34f434-452a-4b33-9d44-85766afb1574 |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 15,961 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de