# VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-Kontaktträger

1655137

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655137

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRIMP



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

## Ihre Vorteile

- Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen
- Leichte Montage

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1655137 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNCAA |
| GTIN | 4046356029070 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,1 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kontakteinsatz |
| Anwendung | hochpolig |
| Bauform | D-SUB |
| Polzahl | 15 |
| Steckgesicht | D-SUB 9 |
| Geschirmt | nein |

### Isolationseigenschaften

| | |
|---|---|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung (III/3) | 60 V |
| Bemessungsstoßspannung | 1 kV |
| Bemessungsstrom | 3 A (bei 20 °C) |
| Prüfspannung | 1000 V |
| Übertragungsmedium | Kupfer |

## Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Crimpanschluss |

## Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 12,93 mm |
| Länge | 31,19 mm |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Stahl, verzinnt |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktträger | glasfaserverstärktes Thermoplast UL 94 V0 |

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | ≥ 500 |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 115 °C |

## Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Bohrung |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001132 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,163 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de